

API 명세서

Local URL localhost:8080
 Dev URL 10.10.10.174:8081
 Prod URL 13.209.26.150:9000

개발 전	0
구현 중	0
수정 중	0
구현 완료	0
서버 반영	80
미구현	9
전체 진행률	100.00%

No.	사용자 구분	ID	L1	L2	HTTP Method	Context URI	URI	구현 상태
1		SSG-U-001		카카오 로그인	GET	-	/oauth2/authorization/kakao	서버 반영
2		SSG-U-002		네이버 로그인	GET		/oauth2/authorization/naver	서버 반영
3		SSG-U-003		회원가입	POST		/signup	서버 반영
4		SSG-U-004		중복 아이디 확인	GET		/signup/overlap/{checkId}	서버 반영
5		SSG-U-005		로그인	POST	/comm-users	/login/user	서버 반영
6		SSG-U-006	회원	문자 인증	POST		/auth/sms	서버 반영
7		SSG-U-007		회원 정보 수정	PUT		/info	서버 반영
8		SSG-U-008		비밀번호 변경	PUT		/info/password	서버 반영
9		SSG-U-009		회원 정보 조회	GET		/info	서버 반영
10		SSG-U-010		회원 탈퇴	DELETE		/info	미구현
11		SSG-U-011		로그아웃	POST		/logout	미구현
12		SSG-U-012		좋아요	POST		/wish	서버 반영
13		SSG-U-013	좋아요	좋아요 취소	DELETE		/wish/{wishId}	서버 반영
14		SSG-U-014		좋아요 상품 조회	GET		/wish	서버 반영
15		SSG-U-015		리뷰 작성	POST		/review	서버 반영
16		SSG-U-016		리뷰 수정	PUT		/review	서버 반영
17		SSG-U-017	리뷰	리뷰 삭제	DELETE		/review	서버 반영
18		SSG-U-018		내가 쓴 리뷰 조회	GET		/review/user	서버 반영
19		SSG-U-019		상품 리뷰 목록 조회	GET		/review/{reviewId}	서버 반영
20		SSG-U-020		문의 작성	POST		/qna	서버 반영
21		SSG-U-021		상품 문의 목록 조회	GET		/qna/{productId}	서버 반영
22		SSG-U-022	상품 Q&A	내가 쓴 문의 조회	GET		/qna/user	서버 반영
23		SSG-U-023		문의 수정	PUT		/qna	서버 반영
24		SSG-U-024		문의 삭제	DELETE		/qna/{qnaId}	서버 반영
25		SSG-U-025		쿠폰 삭제	DELETE		/coupons/{couponId}	미구현
26		SSG-U-026		쿠폰 다운	POST		/coupons/{couponId}	미구현
27		SSG-U-027	쿠폰	쿠폰 선물	POST		/coupons/gift/{couponId}	미구현
28		SSG-U-028		쿠폰 조회	GET		/coupons	미구현
29		SSG-U-029		쿠폰 사용	DELETE		/coupons/user	미구현
30		SSG-U-030		포인트 조회	GET		/points	미구현
31		SSG-U-031	포인트	포인트 사용	PUT		/points	미구현
32		SSG-U-032		최근본상품 조회	GET		/recent/product	서버 반영
33		SSG-U-033		최근본상품 삭제	DELETE		/recent/product/{viewhistoryid}	서버 반영
34		SSG-U-034		최근본카테고리 조회	GET		/recent/category	서버 반영
35	회원	SSG-U-035	최근 본 기록	최근본카테고리 삭제	DELETE		/recent/category/{categoryhistoryid}	서버 반영

프론트에서 처리

일단 사진 제외 하고 구현

36	SSG-U-036	최근 본 기록	최근본브랜드 조회	GET		/recent/brand	서버 반영
37	SSG-U-037		최근본브랜드 삭제	DELETE	/users	/recent/brand/{brandhistoryid}	서버 반영
38	SSG-U-038		최근검색어 조회	GET		/recent/search	서버 반영
39	SSG-U-039		최근검색어 삭제	DELETE		/recent/search/{searchhistoryid}	서버 반영
40	SSG-U-040		결제수단 조회	GET		/payment	서버 반영
41	SSG-U-041	결제수단	결제수단 등록	POST		/payment	서버 반영
42	SSG-U-042		결제수단 삭제	DELETE		/payment/{paymentid}	서버 반영
43	SSG-U-043		배송지 조회	GET		/shipping-addr	서버 반영
44	SSG-U-044		배송지 단건 조회	GET		/shipping-addr/{addrId}	서버 반영
45	SSG-U-045		기본 배송지 조회	GET		/shipping-addr/default	서버 반영
46	SSG-U-046	배송지 관리	배송지 추가	POST		/shipping-addr	서버 반영
47	SSG-U-047		배송지 수정	PUT		/shipping-addr	서버 반영
48	SSG-U-048		기본 배송지 변경	PUT		/shipping-addr/default	서버 반영
49	SSG-U-049		배송지 삭제	DELETE		/shipping-addr/{addrId}	서버 반영
50	SSG-U-050		주문하기	POST		/order	서버 반영
51	SSG-U-051		주문 조회	GET		/order	서버 반영
52	SSG-U-052	주문 관리	주문 취소	PUT		/order/cancel	서버 반영
53	SSG-U-053		반품 신청	PUT		/order/return	서버 반영
54	SSG-U-054		교환 신청	PUT		/order/exchange	서버 반영
55	SSG-U-055		주문 내역 삭제	DELETE		/order/{orderId}	서버 반영
56	SSG-U-056		장바구니 개수 조회	GET		/carts/count	서버 반영
57	SSG-U-057		장바구니 담기	POST		/carts	서버 반영
58	SSG-U-058	장바구니	장바구니 조회	GET		/carts	서버 반영
59	SSG-U-059		장바구니 수량 변경	PUT		/carts/count	서버 반영
60	SSG-U-060		장바구니 옵션 변경	PUT		/carts/option	서버 반영
61	SSG-U-061		장바구니 삭제	DELETE		/carts/{cartId}	서버 반영
62	SSG-U-062		대분류 상품 조회	GET		/products/large/{largeCategoryId}	서버 반영
63	SSG-U-063		중분류 상품 조회	GET		/products/medium/{mediumCategoryId}	서버 반영
64	SSG-U-064	회원 상품 조회	소분류 상품 조회	GET		/products/small/{smallCategoryId}	서버 반영
65	SSG-U-065		전체 상품 조회	GET		/products/all	서버 반영
66	SSG-U-066		검색 조회	GET		/products/search/{searchWord}	서버 반영
67	SSG-U-067		상품 정보 조회	GET		/products/info/{productid}	서버 반영
68	SSG-N-001		비회원 인증	POST		/order/auth	서버 반영
69	SSG-N-002		주문 조회	GET		/order/check/{orderListId}	서버 반영
70	SSG-N-003	비회원 주문 관리	주문 하기	POST		/order	서버 반영
71	SSG-N-004		주문 취소	PUT		/order/cancel/{orderId}	서버 반영
72	SSG-N-005		반품 신청	PUT		/order/return/{orderId}	서버 반영
73	SSG-N-006		교환 신청	PUT		/order/exchange/{orderId}	서버 반영
74	SSG-N-007	비회원	대분류 상품 조회	GET	/non-users	/products/large/{largeCategoryId}	서버 반영
75	SSG-N-008		중분류 상품 조회	GET		/products/medium/{mediumCategoryId}	서버 반영
76	SSG-N-009	비회원 상품 조회	소분류 상품 조회	GET		/products/small/{smallCategoryId}	서버 반영
77	SSG-N-010		전체 상품 조회	GET		/products/all	서버 반영
78	SSG-N-011		검색 조회	GET		/products/search/{searchWord}	서버 반영
79	SSG-N-012		상품 정보 조회	GET		/products/info/{productid}	서버 반영
80	SSG-C-007		상품 상세 조회	GET		/products/detail-info/{productid}	서버 반영

상품 정보(이미지1개) 목록
 상품 상세 조회에서 윗부분
 상품 상세 아랫쪽 내용

81		SSG-C-008	상품 조회	상품 색상 조회	GET		/products/options/color/{productId}	서버 반영	옵션 반환 유형 분리
82		SSG-C-009		상품 사이즈 조회	GET		/products/options/size/{productId}/{colorId}	서버 반영	
83		SSG-C-010		메인 배너 조회	GET		/main-banner	서버 반영	
84		SSG-C-011		해피 라운지 조회	GET		/main/happy-lounge	서버 반영	
85	회원, 비회원	SSG-C-012	메인 페이지	New Service 조회	GET	/comm-users	/main/new-service	서버 반영	
86		SSG-C-013		카드 프로모션 조회	GET		/main/card-promotion	서버 반영	
87		SSG-C-014		Hot Brand 조회	GET		/main/hot-brand	서버 반영	
88		SSG-C-015		대,중분류 카테고리 조회	GET		/category	서버 반영	
89		SSG-C-016	카테고리 조회	소분류 카테고리 조회	GET		/category/small/{mediumCategoryId}	서버 반영	
90		SSG-C-017		중분류 카테고리 조회	GET		/category/{largeCategoryId}	서버 반영	

Local URL localhost:8080
Dev URL
Prod URL

No.	사용자 구분	ID	L1	L2	HTTP Method	Context URI	URI	구현 상태
		SSG-S-001		회원가입 + 입점신청	POST		/signup	개발 전
		SSG-S-002		로그인	POST	/api	/login/seller	개발 전
		SSG-S-003		회원 정보 수정	PUT		/info	개발 전
	판매자	SSG-S-004	판매자	비밀번호 변경	PUT		/info/password	개발 전
		SSG-S-005		회원 정보 조회	GET		/info	개발 전
		SSG-S-006		회원 탈퇴	DELETE		/info	개발 전
		SSG-S-007		로그아웃	POST		/logout	개발 전
	판매자	SSG-S-008	스토어 관리	스토어 정보 수정	PUT		/store	개발 전
		SSG-S-009		스토어 조회	GET		/store/{storeId}	개발 전
		SSG-S-010		상품 등록(삽입)	POST	/api/sellers	/products	개발 전
		SSG-S-011	상품 관리	상품 조회	GET		/products/{productId}	개발 전
		SSG-S-012		상품 수정	PUT		/products	개발 전
		SSG-S-013		상품 삭제	DELETE		/products/{productId}	개발 전
		SSG-S-014		Q&A 조회	GET		/qna	개발 전
		SSG-S-015	상품 Q&A	Q&A 답변	POST		/qna	개발 전
		SSG-S-016		Q&A 수정	PUT		/qna	개발 전
		SSG-S-017		Q&A 삭제	DELETE		/qna	개발 전
		SSG-M-001		공지 등록	POST		/notice	개발 전
		SSG-M-002	공지사항	공지 수정	PUT		/notice	개발 전
		SSG-M-003		공지 삭제	DELETE		/notice	개발 전
		SSG-M-004		공지 조회	GET		/notice	개발 전
		SSG-M-005		자주하는질문 등록	POST		/service-center	개발 전
	관리자	SSG-M-006	고객센터	내용 조회	GET		/service-center	개발 전
		SSG-M-007		내용 수정	PUT	/managers	/service-center	개발 전
		SSG-M-008		내용 삭제	DELETE		/service-center	개발 전
		SSG-M-009	입점 관리	입점 신청 수락/거부	PUT		/stores/application	개발 전
		SSG-M-010		카테고리 추가	POST		/products/category	개발 전
		SSG-M-011	카테고리 관리	카테고리 수정	PUT		/products/category	개발 전
		SSG-M-012		카테고리 조회	GET		/products/category	개발 전
		SSG-M-013		카테고리 삭제	DELETE		/products/category	개발 전

	SSG-M-014		쿠폰 발급	POST		/coupons/event	개발 전
관리자, 판매자	SSG-M-015	쿠폰 관리	쿠폰 수정	PUT	/ms-users	/coupons/event	개발 전
	SSG-M-016		쿠폰 삭제	DELETE		/coupons/event	개발 전
	SSG-M-017		쿠폰 조회	GET		/coupons/event	개발 전

API 명 카카오 로그인 [API Index](#)

API URI /oauth2/authorization/kakao

Method POST

Header	Name	Type	Mandatory	Example	Default	Description
--------	------	------	-----------	---------	---------	-------------

Body	Name	Type	Mandatory	Example	Default	Description
	productId	int	Y	1		상품 아이디
	content	String	Y	1		문의 내용
	score	int	Y	1		평점

Query String	Name	Type	Mandatory	Example	Default	Description
--------------	------	------	-----------	---------	---------	-------------

Response Parameters	Name	Type	Mandatory	Example	Default	Description
	isSuccess	boolean	Y	TRUE		요청 성공 여부
	code	int	Y		1000	응답 코드
	message	String	Y	요청에 성공하였습니다.		응답 메시지
	result	String	Y	리뷰 생성에 성공하였습니다.		반환 값

Response Sample

```
{
  "isSuccess": true,
  "code": 1000,
  "message": "요청에 성공하였습니다.",
  "result": "리뷰 생성에 성공하였습니다."
}
```

Result Code	code	message
	1000	"요청에 성공하였습니다."
	4057	"리뷰작성에 실패했습니다."

API 명 리뷰 작성 [API Index](#)

API URI /users/review

Method POST

Header	Name	Type	Mandatory	Example	Default	Description
	Authorization	String	Y	eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJzdWIiOiIxliwicm9s;		JWT 토큰

Body	Name	Type	Mandatory	Example	Default	Description
	reviewImg	Array	N	가디건.jpg		리뷰 사진 리스트
	reviewDto	Object	Y	-		리뷰 객체
	└ productId	int	Y	1		상품 아이디
	└ content	String	Y	1		문의 내용
	└ score	int	Y	1		평점

Query String	Name	Type	Mandatory	Example	Default	Description
--------------	------	------	-----------	---------	---------	-------------

Response Parameters	Name	Type	Mandatory	Example	Default	Description
	isSuccess	boolean	Y	TRUE		요청 성공 여부
	code	int	Y		1000	응답 코드
	message	String	Y	요청에 성공하였습니다.		응답 메시지
	result	String	Y	리뷰 생성에 성공하였습니다.		반환 값

Response Sample

```
{
  "isSuccess": true,
  "code": 1000,
  "message": "요청에 성공하였습니다.",
  "result": "리뷰 생성에 성공하였습니다."
}
```

Result Code	code	message
	1000	"요청에 성공하였습니다."
	4057	"리뷰작성에 실패했습니다."

API 명 리뷰 수정 [API Index](#)
 API URI /users/review

Method PUT

Header	Name	Type	Mandatory	Example	Default	Description
	Authorization	String	Y	eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJzdWIiOiIxliwicm9s;		JWT 토큰

Body	Name	Type	Mandatory	Example	Default	Description
	reviewId	int	Y		2	리뷰 아이디
	userId	int	Y		2	사용자 아이디
	productId	int	Y		2	상품 아이디
	content	String	Y		2	문의 내용
	score	int	Y		2	평점

Query String	Name	Type	Mandatory	Example	Default	Description
--------------	------	------	-----------	---------	---------	-------------

Response Parameters	Name	Type	Mandatory	Example	Default	Description
	isSuccess	boolean	Y	TRUE		요청 성공 여부
	code	int	Y		1000	응답 코드
	message	String	Y	요청에 성공하였습니다.		응답 메시지
	result	String	Y	리뷰를 수정했습니다.		반환 값

Response Sample

```
{
  "isSuccess": true,
  "code": 1000,
  "message": "요청에 성공하였습니다.",
  "result": "리뷰를 수정했습니다."
}
```

Result Code	code	message
	1000	"요청에 성공하였습니다."
	4059	"리뷰수정에 실패했습니다."

API 명 리뷰 삭제 [API Index](#)

API URI /users/review

Method DELETE

Header	Name	Type	Mandatory	Example	Default	Description
	Authorization	String	Y	eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJzdWIiOiIxliwicm9s;	JWT 토큰	

Body	Name	Type	Mandatory	Example	Default	Description
------	------	------	-----------	---------	---------	-------------

Query String	Name	Type	Mandatory	Example	Default	Description
--------------	------	------	-----------	---------	---------	-------------

Response Parameters	Name	Type	Mandatory	Example	Default	Description
	isSuccess	boolean	Y	TRUE		요청 성공 여부
	code	int	Y		1000	응답 코드
	message	String	Y	요청에 성공하였습니다.		응답 메시지
	result	String	Y	리뷰를 삭제했습니다.		반환 값

Response Sample

```
{
  "isSuccess": true,
  "code": 1000,
  "message": "요청에 성공하였습니다.",
  "result": "리뷰를 삭제했습니다."
}
```

Result Code	code	message
	1000	"요청에 성공하였습니다."
	4059	"리뷰삭제에 실패했습니다."

API 명 내가 쓴 리뷰 조회 [API Index](#)

API URI /users/review/user

Method GET

Header	Name	Type	Mandatory	Example	Default	Description
	Authorization	String	Y	eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJzdWIiOiIxliwicm9s;		JWT 토큰

Body	Name	Type	Mandatory	Example	Default	Description
------	------	------	-----------	---------	---------	-------------

Query String	Name	Type	Mandatory	Example	Default	Description
--------------	------	------	-----------	---------	---------	-------------

Response Parameters	Name	Type	Mandatory	Example	Default	Description
	isSuccess	boolean	Y	TRUE		요청 성공 여부
	code	int	Y		1000	응답 코드
	message	String	Y	요청에 성공하였습니다. {		응답 메시지
	result	String	Y	"reviewId": 7, "createAt": "2022-08-20T19:54:09", "updateAt": "2022-08-20T19:54:09", "score": 1, "userUserId": 1, "userLoginId": "testId", "content": "옷이 너무 예뻐요!!!" },		반환 값

Response Sample

```
},
{
  "reviewId": 15,
  "createAt": "2022-08-20T20:15:11",
  "updateAt": "2022-08-20T20:15:11",
  "score": 1,
  "userUserId": 1,
  "userLoginId": "testId",
  "content": "옷이 너무 예뻐요!!!"
},
{
  "reviewId": 16,
  "createAt": "2022-08-21T21:06:30",
  "updateAt": "2022-08-21T21:06:30",
  "score": 1,
  "userUserId": 1,
  "userLoginId": "testId",
```

Result Code	code	message
	1000	"요청에 성공하였습니다."
	4058	"리뷰조회에 실패했습니다."

API 명 상품 리뷰 목록 조회 [API Index](#)

API URI /users/review/{reviewId}

Method GET

Header	Name	Type	Mandatory	Example	Default	Description
	Authorization	String	Y	eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJzdWIiOiJxliwicm9s;		JWT 토큰

Body	Name	Type	Mandatory	Example	Default	Description
------	------	------	-----------	---------	---------	-------------

Query String	Name	Type	Mandatory	Example	Default	Description
--------------	------	------	-----------	---------	---------	-------------

Response Parameters	Name	Type	Mandatory	Example	Default	Description
	isSuccess	boolean	Y	TRUE		요청 성공 여부
	code	int	Y		1000	응답 코드
	message	String	Y	요청에 성공하였습니다. {		응답 메시지
	result	String	Y	"reviewId": 7, "createAt": "2022-08-20T19:54:09", "updateAt": "2022-08-20T19:54:09", "score": 1, "userUserId": 1, "userLoginId": "testId", "content": "옷이 너무 예뻐요!!!" },		반환 값

Response Sample

```
    "updateAt": "2022-08-20T20:14:40",  
    "score": 1,  
    "userUserId": 1,  
    "userLoginId": "testId",  
    "content": "옷이 너무 예뻐요!!!"  
  },  
  {  
    "reviewId": 15,  
    "createAt": "2022-08-20T20:15:11",  
    "updateAt": "2022-08-20T20:15:11",  
    "score": 1,  
    "userUserId": 1,  
    "userLoginId": "testId",  
    "content": "옷이 너무 예뻐요!!!"  
  },  
  {  
    "reviewId": 16,  
    "createAt": "2022-08-21T21:06:30"
```

Result Code	code	message
	1000	"요청에 성공하였습니다."
	4058	"리뷰조회에 실패했습니다."

API 명 최근 상품 조회 [API Index](#)
 API URI /users/recent/product

Method GET

Header	Name	Type	Mandatory	Example	Default	Description
	Authorization	String	Y	eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJzdWUiOiIxliwicm9s;		JWT 토큰

Body	Name	Type	Mandatory	Example	Default	Description
------	------	------	-----------	---------	---------	-------------

Query String	Name	Type	Mandatory	Example	Default	Description
--------------	------	------	-----------	---------	---------	-------------

Response Parameters	Name	Type	Mandatory	Example	Default	Description
	isSuccess	boolean	Y	TRUE		요청 성공 여부
	code	int	Y		1000	응답 코드
	message	String	Y	요청에 성공하였습니다.		응답 메시지
	result	Array	Y	-		반환 값
	└ viewHistoryId	Long	Y	52		최근 본 상품 식별자
	└ name	String	Y	[LIVE메인] [막스마라] [정상가 2,380,000원		상품 이름
	└ price	int	Y	1073000		상품 가격
	└ productImg	String	Y	https://sitem.ssgcdn.com/50/74/37/item/1		상품 이미지
	└ productId	Long	Y		1	상품 식별자
	└ userUserId	Long	Y		1	유저 식별자
	└ createAt	Datetime	Y	2022-09-02 7:18:31		최근 본 상품 생성 일자
	└ wishDto	Object	Y	-		좋아요 객체
	└ wishId	Long	N		28	좋아요 식별자

Response Sample

```

{
  "name": "BASIC BUTTON CARDIGAN BEIGE",
  "price": 71250,
  "productImg": "https://sitem.ssgcdn.com/02/72/28/item/1000304287202_i1_290.jpg",
  "productId": 683,
  "userUserId": 1,
  "createAt": "2022-09-02T07:53:48",
  "wishDto": null
},
{
  "viewHistoryId": 59,
  "name": "와이드 턱 팬츠 A221PWP205",
  "price": 215000,
  "productImg": "https://sitem.ssgcdn.com/93/42/35/item/1000307354293_i1_290.jpg",
  "productId": 930,
  "userUserId": 1,
  "createAt": "2022-09-02T08:57:37",
  "wishDto": {

```

Result Code	code	message
	1000	"요청에 성공하였습니다."
	4076	"최근 상품 조회에 실패했습니다."

API 명 최근 상품 삭제 [API Index](#)

API URI /users/recent/product/{productId}

Method DELETE

Header	Name	Type	Mandatory	Example	Default	Description
	Authorization	String	Y	eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJzdWiiOiJpOixliwcm9s;	JWT 토큰	

Body	Name	Type	Mandatory	Example	Default	Description
------	------	------	-----------	---------	---------	-------------

Query String	Name	Type	Mandatory	Example	Default	Description
--------------	------	------	-----------	---------	---------	-------------

Response Parameters	Name	Type	Mandatory	Example	Default	Description
	isSuccess	boolean	Y	TRUE		요청 성공 여부
	code	int	Y		1000	응답 코드
	message	String	Y	요청에 성공하였습니다.		응답 메시지
	result	String	Y	최근 본 상품 내역이 삭제되었습니다.		반환 값

Response Sample

```
{
  "isSuccess": true,
  "code": 1000,
  "message": "요청에 성공하였습니다.",
  "result": "최근 본 상품 내역이 삭제되었습니다."
}
```

Result Code	code	message
	1000	"요청에 성공하였습니다."
	4077	"최근 상품 삭제에 실패했습니다."

API 명 최근 브랜드 조회 [API Index](#)

API URI /users/recent/brand

Method GET

Header	Name	Type	Mandatory	Example	Default	Description
	Authorization	String	Y	eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJzdWIiOiIxliwicm9s;		JWT 토큰

Body	Name	Type	Mandatory	Example	Default	Description
------	------	------	-----------	---------	---------	-------------

Query String	Name	Type	Mandatory	Example	Default	Description
--------------	------	------	-----------	---------	---------	-------------

Response Parameters	Name	Type	Mandatory	Example	Default	Description
	isSuccess	boolean	Y	TRUE		요청 성공 여부
	code	int	Y		1000	응답 코드
	message	String	Y	요청에 성공하였습니다. "result": [{ "brandHistoryId": 1, "storeName": "1", "createAt": "2022-08-01T15:14:26", "storeId": 1 }]		응답 메시지
	result	String	Y			반환 값

Response Sample

```
{
  "isSuccess": true,
  "code": 1000,
  "message": "요청에 성공하였습니다.",
  "result": [
    {
      "brandHistoryId": 1,
      "storeName": "1",
      "createAt": "2022-08-01T15:14:26",
      "storeId": 1
    }
  ]
}
```


Result Code	code	message
	1000	"요청에 성공하였습니다."
	4082	"최근 브랜드 조회에 실패했습니다."

API 명 최근 브랜드 삭제 [API Index](#)

API URI /users/recent/brand/{brandId}

Method DELETE

Header	Name	Type	Mandatory	Example	Default	Description
	Authorization	String	Y	eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJzdWIiOiIxliwicm9s;	JWT 토큰	

Body	Name	Type	Mandatory	Example	Default	Description
------	------	------	-----------	---------	---------	-------------

Query String	Name	Type	Mandatory	Example	Default	Description
--------------	------	------	-----------	---------	---------	-------------

Response Parameters	Name	Type	Mandatory	Example	Default	Description
	isSuccess	boolean	Y	TRUE		요청 성공 여부
	code	int	Y		1000	응답 코드
	message	String	Y	요청에 성공하였습니다.		응답 메시지
	result	String	Y	최근 본 브랜드 내역이 삭제되었습니다.		반환 값

Response Sample

```
{
  "isSuccess": true,
  "code": 1000,
  "message": "요청에 성공하였습니다.",
  "result": "최근 본 브랜드 내역이 삭제되었습니다."
}
```

Result Code	code	message
	1000	"요청에 성공하였습니다."
	4083	"최근 브랜드 삭제에 실패했습니다."

API 명 최근 검색어 조회 [API Index](#)

API URI /users/recent/search

Method GET

Header	Name	Type	Mandatory	Example	Default	Description
	Authorization	String	Y	eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJzdWIiOiIxliwicm9s;		JWT 토큰

Body	Name	Type	Mandatory	Example	Default	Description
------	------	------	-----------	---------	---------	-------------

Query String	Name	Type	Mandatory	Example	Default	Description
--------------	------	------	-----------	---------	---------	-------------

Response Parameters	Name	Type	Mandatory	Example	Default	Description
	isSuccess	boolean	Y	TRUE		요청 성공 여부
	code	int	Y		1000	응답 코드
	message	String	Y	요청에 성공하였습니다. "result": [{ "brandHistoryId": 1, "storeName": "1", "createAt": "2022-08-01T15:14:26", "storeId": 1 }]		응답 메시지
	result	String	Y			반환 값

Response Sample

```
{
  "isSuccess": true,
  "code": 1000,
  "message": "요청에 성공하였습니다.",
  "result": [
    {
      "searchHistoryId": 1,
      "searchWord": "스탠다드",
      "createAt": "2022-08-25T14:23:51"
    }
  ]
}
```

Result Code	code	message
	1000	"요청에 성공하였습니다."
	4078	"최근 검색어 조회에 실패했습니다."

API 명 최근 검색어 삭제 [API Index](#)

API URI /users/recent/search/{searchId}

Method	DELETE
--------	--------

Header	Name	Type	Mandatory	Example	Default	Description
	Authorization	String	Y	eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJzdWIiOiIxliwicm9s;	JWT 토큰	

Body	Name	Type	Mandatory	Example	Default	Description
------	------	------	-----------	---------	---------	-------------

Query String	Name	Type	Mandatory	Example	Default	Description
--------------	------	------	-----------	---------	---------	-------------

Response Parameters	Name	Type	Mandatory	Example	Default	Description
	isSuccess	boolean	Y	TRUE		요청 성공 여부
	code	int	Y		1000	응답 코드
	message	String	Y	요청에 성공하였습니다.		응답 메시지
	result	String	Y	최근 본 상품검색 내역이 삭제되었습니다.		반환 값

Response Sample

```
{
  "isSuccess": true,
  "code": 1000,
  "message": "요청에 성공하였습니다.",
  "result": "최근 본 상품검색 내역이 삭제되었습니다."
}
```

Result Code	code	message
	1000	"요청에 성공하였습니다."
	4079	"최근 검색어 삭제에 실패했습니다."

API 명 최근 카테고리 조회 [API Index](#)
 API URI /users/recent/category

Method GET

Header	Name	Type	Mandatory	Example	Default	Description
	Authorization	String	Y	eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJzdWIiOiIxliwicm9s;		JWT 토큰

Body	Name	Type	Mandatory	Example	Default	Description
------	------	------	-----------	---------	---------	-------------

Query String	Name	Type	Mandatory	Example	Default	Description
--------------	------	------	-----------	---------	---------	-------------

Response Parameters	Name	Type	Mandatory	Example	Default	Description
	isSuccess	boolean	Y	TRUE		요청 성공 여부
	code	int	Y		1000	응답 코드
	message	String	Y	요청에 성공하였습니다.		응답 메시지
	result	String	Y	<pre> "result": [{ "createAt": "2022-08-25T14:24:21", "categoryHistoryId": 1, "categoryId": 1, "categoryName": "패션의류", "categoryType": 0 }, { "createAt": "2022-08-25T14:24:25", "categoryHistoryId": 2, "categoryId": 1, "categoryName": "명품/수입의류", "categoryType": 1 }] </pre>		반환 값

Response Sample

```

-----
"code": 1000,
"message": "요청에 성공하였습니다.",
"result": [
  {
    "createAt": "2022-08-25T14:24:21",
    "categoryHistoryId": 1,
    "categoryId": 1,
    "categoryName": "패션의류",
    "categoryType": 0
  },
  {
    "createAt": "2022-08-25T14:24:25",
    "categoryHistoryId": 2,
    "categoryId": 1,
    "categoryName": "명품/수입의류",
    "categoryType": 1
  }
]

```

```
},  
{  
  "createAt": "2022-08-25T14:24:25",  
  "categoryHistoryId": 2,  
  "categoryId": 1,  
  "categoryName": "명품/수입의류",  
  "categoryType": 1  
}
```

Result Code	code	message
	1000	"요청에 성공하였습니다."
	4080	"최근 카테고리 조회에 실패했습니다."

API 명 최근 카테고리 삭제 [API Index](#)

API URI /users/recent/category/{categoryId}

Method DELETE

Header	Name	Type	Mandatory	Example	Default	Description
	Authorization	String	Y	eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJzdWIiOiIxliwicm9s;	JWT 토큰	

Body	Name	Type	Mandatory	Example	Default	Description
------	------	------	-----------	---------	---------	-------------

Query String	Name	Type	Mandatory	Example	Default	Description
--------------	------	------	-----------	---------	---------	-------------

Response Parameters	Name	Type	Mandatory	Example	Default	Description
	isSuccess	boolean	Y	TRUE		요청 성공 여부
	code	int	Y		1000	응답 코드
	message	String	Y	요청에 성공하였습니다.		응답 메시지
	result	String	Y	최근 본 카테고리 내역이 삭제되었습니다.		반환 값

Response Sample

```
{
  "isSuccess": true,
  "code": 1000,
  "message": "요청에 성공하였습니다.",
  "result": "최근 본 카테고리 내역이 삭제되었습니다."
}
```

Result Code	code	message
	1000	"요청에 성공하였습니다."
	4081	"최근 카테고리 조회에 실패했습니다."

API 명 문의 작성 [API Index](#)
 API URI /users/qna

Method POST

Header	Name	Type	Mandatory	Example	Default	Description
	Authorization	String	Y	eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJzdWIiOiIxliwicm9s;		JWT 토큰

Body	Name	Type	Mandatory	Example	Default	Description
	productId	int	Y	1		상품 아이디
	type	int	Y	1		상품 문의 유형
	title	String	Y	1		문의 제목
	content	String	Y	1		문의 내용
	secret	int	Y	1		비밀글 여부

Query String	Name	Type	Mandatory	Example	Default	Description
--------------	------	------	-----------	---------	---------	-------------

Response Parameters	Name	Type	Mandatory	Example	Default	Description
	isSuccess	boolean	Y	TRUE		요청 성공 여부
	code	int	Y		1000	응답 코드
	message	String	Y	요청에 성공하였습니다.		응답 메시지
	result	String	Y	회원가입에 성공했습니다.		반환 값

Response Sample

```
{
  "isSuccess": true,
  "code": 1000,
  "message": "요청에 성공하였습니다.",
  "result": "상품문의 생성에 성공하였습니다."
}
```

Result Code	code	message
	1000	"요청에 성공하였습니다."
	4053	"문의답변에 실패했습니다."

API 명 내가 쓴 문의 조회 [API Index](#)

API URI /users/qna/user

Method GET

Header	Name	Type	Mandatory	Example	Default	Description
	Authorization	String	Y	eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJzdWIiOiIxliwicm9s;		JWT 토큰

Body	Name	Type	Mandatory	Example	Default	Description
------	------	------	-----------	---------	---------	-------------

Query String	Name	Type	Mandatory	Example	Default	Description
--------------	------	------	-----------	---------	---------	-------------

Response Parameters	Name	Type	Mandatory	Example	Default	Description
	isSuccess	boolean	Y	TRUE		요청 성공 여부
	code	int	Y		1000	응답 코드
	message	String	Y	요청에 성공하였습니다.		응답 메시지
	result	String	Y	아래 참고		반환 값

Response Sample

```
{
  "isSuccess": true,
  "code": 1000,
  "message": "요청에 성공하였습니다.",
  "result": []
}
```

Result Code	code	message
	1000	"요청에 성공하였습니다."
	4054	"문의답변에 조회에 실패했습니다."

API 명 상품 문의 목록 조회 [API Index](#)
 API URI /users/qna/{productId}

Method GET

Header	Name	Type	Mandatory	Example	Default	Description
	Authorization	String	Y	eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJzdWUiOiIxliwicm9s;		JWT 토큰

Body	Name	Type	Mandatory	Example	Default	Description
------	------	------	-----------	---------	---------	-------------

Query String	Name	Type	Mandatory	Example	Default	Description
--------------	------	------	-----------	---------	---------	-------------

Response Parameters	Name	Type	Mandatory	Example	Default	Description
	isSuccess	boolean	Y	TRUE		요청 성공 여부
	code	int	Y		1000	응답 코드
	message	String	Y	요청에 성공하였습니다.		응답 메시지
	result	String	Y	아래 참고		반환 값

Response Sample

```

{
  "isSuccess": true,
  "code": 1000,
  "message": "요청에 성공하였습니다.",
  "result": [
    {
      "createAt": "2022-08-18T16:01:44",
      "updateAt": "2022-08-18T16:01:44",
      "answerStatus": 0,
      "qnaId": 6,
      "secret": 2,
      "title": "2",
      "userUserId": 2,
      "userLoginId": "testId2",
      "type": 2,
      "content": "2"
    }
  ]
}

```

Result Code	code	message
	1000	"요청에 성공하였습니다."
	4054	"문의답변에 조회에 실패했습니다."

API 명 문의 삭제 [API Index](#)

API URI /users/qna/{qnaId}

Method DELETE

Header	Name	Type	Mandatory	Example	Default	Description
	Authorization	String	Y	eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJzdWIiOiIxliwicm9s;		JWT 토큰

Body	Name	Type	Mandatory	Example	Default	Description
	productId	int	Y	1		상품 아이디
	userId	int	Y	1		사용자 아이디
	type	int	Y	1		문의 유형
	title	int	Y	1		문의 제목
	content	String	Y	1		문의 내용
	secret	String	Y	1		비밀 여부

Query String	Name	Type	Mandatory	Example	Default	Description
--------------	------	------	-----------	---------	---------	-------------

Response Parameters	Name	Type	Mandatory	Example	Default	Description
	isSuccess	boolean	Y	TRUE		요청 성공 여부
	code	int	Y		1000	응답 코드
	message	String	Y	요청에 성공하였습니다.		응답 메시지
	result	String	Y	아래 참고		반환 값

Response Sample

```
{
  "isSuccess": true,
  "code": 1000,
  "message": "요청에 성공하였습니다.",
  "result": "상품문의 삭제했습니다."
}
```

Result Code	code	message
	1000	"요청에 성공하였습니다."
	4055	"문의답변에 삭제에 실패했습니다."

API 명 문의 수정 [API Index](#)
 API URI /users/qna/{qnaId}

Method PUT

Header	Name	Type	Mandatory	Example	Default	Description
	Authorization	String	Y	eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJzdWUiOiIxliwicm9s;		JWT 토큰

Body	Name	Type	Mandatory	Example	Default	Description
	qnaId	int	Y	1		상품문의 아이디
	productId	int	Y	1		상품 아이디
	type	int	Y	1		문의 유형
	title	String	Y	1		문의 제목
	content	String	Y	1		문의 내용

Query String	Name	Type	Mandatory	Example	Default	Description
--------------	------	------	-----------	---------	---------	-------------

Response Parameters	Name	Type	Mandatory	Example	Default	Description
	isSuccess	boolean	Y	TRUE		요청 성공 여부
	code	int	Y		1000	응답 코드
	message	String	Y	요청에 성공하였습니다.		응답 메시지
	result	String	Y	아래참고		반환 값

Response Sample

```
{
  "isSuccess": true,
  "code": 1000,
  "message": "요청에 성공하였습니다.",
  "result": "상품문의를 수정했습니다."
}
```

Result Code	code	message
	1000	"요청에 성공하였습니다."
	4056	"문의답변에 수정에 실패했습니다."

API 명 사용자 회원가입 [API Index](#)

API URI /comm-users/signup

Method POST

Header	Name	Type	Mandatory	Example	Default	Description
--------	------	------	-----------	---------	---------	-------------

Body	Name	Type	Mandatory	Example	Default	Description
	loginId	String	Y	testId5		로그인 아이디
	loginPwd	String	Y	testPwd		로그인 비밀번호
	name	String	Y	권재현		이름
	email	String	Y	test@gm115ail.com		이메일
	phone	String	Y	010-3050-3691		전화번호
	marketing1	int	N		0	마케팅수신1
	updateAt1	Timestamp	N	2022-08-04T05:51:45.551+00:00		변경날짜1
	marketing2	int	N		1	마케팅수신2
	updateAt2	Timestamp	N	2022-08-04T05:51:45.551+00:00		변경날짜2
	marketing3	int	N		0	마케팅수신3
	updateAt3	Timestamp	N	2022-08-04T05:51:45.551+00:00		변경날짜3

Query String	Name	Type	Mandatory	Example	Default	Description
--------------	------	------	-----------	---------	---------	-------------

Response Parameters	Name	Type	Mandatory	Example	Default	Description
	isSuccess	boolean	Y	TRUE		요청 성공 여부
	code	int	Y		1000	응답 코드
	message	String	Y	요청에 성공하였습니다.		응답 메시지
	result	String	Y	회원가입에 성공했습니다.		반환 값

Response Sample

```
{
  "isSuccess": true,
  "code": 1000,
  "message": "요청에 성공하였습니다.",
  "result": "회원가입에 성공했습니다."
}
```

Result Code	code	message
	1000	"요청에 성공하였습니다."
	2000	"중복된 아이디입니다."
	2001	"중복된 휴대폰 번호입니다."
	2002	"중복된 이메일입니다."
	4010	"사용자 회원가입에 실패하였습니다."

API 명 문자 인증 [API Index](#)
 API URI /comm-users/auth/sms

Method POST

Header	Name	Type	Mandatory	Example	Default	Description
--------	------	------	-----------	---------	---------	-------------

Body	Name	Type	Mandatory	Example	Default	Description
	recipientPhoneNumber	String	Y	1047569038		수신자 휴대폰 번호
	content	String	Y	123456		랜덤 인증 번호

Query String	Name	Type	Mandatory	Example	Default	Description
--------------	------	------	-----------	---------	---------	-------------

Response Parameters	Name	Type	Mandatory	Example	Default	Description
	isSuccess	boolean	Y	TRUE		요청 성공 여부
	code	int	Y		1000	응답 코드
	message	String	Y	요청에 성공하였습니다.		응답 메시지
	result	Array	Y	-		반환 값
	└ requestId	String	Y	e05a8837430e4fd6a7d24ee2cf7c6b11		요청 아이디
	└ requestTime	Datetime	Y	2022-08-21 22:36:57		요청 시간
	└ statusCode	String	Y		202	요청 상태 코드(202 : 성공)
	└ statusName	String	Y	success		요청 상태명

Response Sample

```
{
  "isSuccess": true,
  "code": 1000,
  "message": "요청에 성공하였습니다.",
  "result": {
    "requestId": "e05a8837430e4fd6a7d24ee2cf7c6b11",
    "requestTime": "2022-08-21T22:36:57.419",
    "statusCode": "202",
    "statusName": "success"
  }
}
```

Result Code	code	message
	1000	"요청에 성공하였습니다."
	2005	"인증번호가 비어 있습니다."
	2006	"유효하지 않은 전화번호 형식입니다."

6001 "JSON 변환에 실패하였습니다."
6002 "URI 생성에 실패하였습니다."
6003 "서명 생성에 실패하였습니다."

API 명 중복 아이디 확인 [API Index](#)
 API URI /comm-users/signup/overlap/{checkId}
 Method GET

Header	Name	Type	Mandatory	Example	Default	Description
--------	------	------	-----------	---------	---------	-------------

Body	Name	Type	Mandatory	Example	Default	Description
------	------	------	-----------	---------	---------	-------------

Query String	Name	Type	Mandatory	Example	Default	Description
--------------	------	------	-----------	---------	---------	-------------

Response Parameters	Name	Type	Mandatory	Example	Default	Description
	isSuccess	boolean	Y	TRUE		요청 성공 여부
	code	int	Y		1000	응답 코드
	message	String	Y	요청에 성공하였습니다.		응답 메시지
	result	String	Y	사용할 수 있는 아이디입니다.		반환 값

Response Sample

```
{
  "isSuccess": true,
  "code": 1000,
  "message": "요청에 성공하였습니다.",
  "result": "사용할 수 있는 아이디입니다."
}
```

Result Code	code	message
	1000	"요청에 성공하였습니다."
	2000	"중복된 아이디입니다."

API 명 사용자 로그인 [API Index](#)
 API URI /comm-users/login/user

Method POST

Header	Name	Type	Mandatory	Example	Default	Description
--------	------	------	-----------	---------	---------	-------------

Body	Name	Type	Mandatory	Example	Default	Description
	loginId	String	Y	testId		로그인 아이디
	loginPwd	String	Y	testPwd		로그인 비밀번호

Query String	Name	Type	Mandatory	Example	Default	Description
--------------	------	------	-----------	---------	---------	-------------

Response Parameters	Name	Type	Mandatory	Example	Default	Description
	isSuccess	boolean	Y	TRUE		요청 성공 여부
	code	int	Y		1000	응답 코드
	message	String	Y	요청에 성공하였습니다.		응답 메시지
	result	String	Y	eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJzdWUiOiIxliwicm9sZSI6IiVTRVliLCJpYXQiOiJlY2NjA3MDU5MDQsImV4cCI6IjY2MDcwNzcvNH0.tgoLloTc6hW6I74kiwRo-T9gVclMEfP_kf2jAivM4sl"		JWT 토큰

Response Sample

```
{
  "isSuccess": true,
  "code": 1000,
  "message": "요청에 성공하였습니다.",
  "result": "eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJzdWUiOiIxliwicm9sZSI6IiVTRVliLCJpYXQiOiJlY2NjA3MDU5MDQsImV4cCI6IjY2MDcwNzcvNH0.tgoLloTc6hW6I74kiwRo-T9gVclMEfP_kf2jAivM4sl"
}
```

Result Code	code	message
	1000	"요청에 성공하였습니다."
	3000	"없는 아이디거나 비밀번호가 틀렸습니다."

API 명 회원정보 수정 [API Index](#)
API URI /users/info/password

Method PUT

Header	Name	Type	Mandatory	Example	Default	Description
	Authorization	String	Y	eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJzdWIiOiIxliwicm9s;		JWT 토큰

Body	Name	Type	Mandatory	Example	Default	Description
	newPassword	String	Y	testPwd		로그인 비밀번호

Query String	Name	Type	Mandatory	Example	Default	Description
--------------	------	------	-----------	---------	---------	-------------

Response Parameters	Name	Type	Mandatory	Example	Default	Description
	isSuccess	boolean	Y	TRUE		요청 성공 여부
	code	int	Y		1000	응답 코드
	message	String	Y	요청에 성공하였습니다.		응답 메시지
	result	String	Y	비밀번호를 변경하였습니다.		반환 값

Response Sample

```
{  
  "isSuccess": true,  
  "code": 1000,  
  "message": "요청에 성공하였습니다.",  
  "result": "비밀번호를 변경하였습니다."  
}
```

Result Code	code	message
	1000	"요청에 성공하였습니다."
	4014	"비밀번호 변경에 실패했습니다."

API 명 회원정보 수정 [API Index](#)

API URI /users/info
Method PUT

Header	Name	Type	Mandatory	Example	Default	Description
	Authorization	String	Y	eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJzdWUiOiIxliwicm9s;		JWT 토큰

Body	Name	Type	Mandatory	Example	Default	Description
	newPassword	String	Y	testPwd		로그인 비밀번호
	phone	String	Y	권재현		이름
	email	String	Y	test@gm115ail.com		이메일

Query String	Name	Type	Mandatory	Example	Default	Description
--------------	------	------	-----------	---------	---------	-------------

Response Parameters	Name	Type	Mandatory	Example	Default	Description
	isSuccess	boolean	Y	TRUE		요청 성공 여부
	code	int	Y		1000	응답 코드
	message	String	Y	요청에 성공하였습니다.		응답 메시지
	result	String	Y	회원정보를 변경하였습니다.		반환 값

Response Sample

```
{  
  "isSuccess": true,  
  "code": 1000,  
  "message": "요청에 성공하였습니다.",  
  "result": "회원정보를 변경하였습니다."  
}
```

Result Code	code	message
	1000	"요청에 성공하였습니다."
	4012	"회원정보 변경에 실패했습니다"

API 명 회원정보 조회 [API Index](#)

API URI /users/info
Method GET

Header	Name	Type	Mandatory	Example	Default	Description
	Authorization	String	Y	eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJzdWIiOiIxliwicm9s;		JWT 토큰

Body	Name	Type	Mandatory	Example	Default	Description
	loginId	String	Y	testId		로그인 아이디
	name	String	Y	권재현		이름
	phone	String	Y	010-3050-3691		전화번호
	email	String	Y	test@gm115ail.com		이메일

Query String	Name	Type	Mandatory	Example	Default	Description
--------------	------	------	-----------	---------	---------	-------------

Response Parameters	Name	Type	Mandatory	Example	Default	Description
	isSuccess	boolean	Y	TRUE		요청 성공 여부
	code	int	Y	1000		응답 코드
	message	String	Y	요청에 성공하였습니다.		응답 메시지
	result	String	Y	userId loginId name phone email		반환 값

Response Sample

```
{
  "isSuccess": true,
  "code": 1000,
  "message": "요청에 성공하였습니다.",
  "result": {
    "userId": 1,
    "loginId": "testId",
    "name": "사용자1",
    "phone": "010-0000-1111",
    "email": "kjh950601@naver.com"
  }
}
```

Result Code	code	message
	1000	"요청에 성공하였습니다."
	4011	"회원정보 조회에 실패했습니다."

API 명 좋아요 [API Index](#)

API URI /users/wish
Method POST

Header	Name	Type	Mandatory	Example	Default	Description
	Authorization	String	Y	eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJzdWUiOiJlcm9udGVudC9sI		JWT 토큰

Body	Name	Type	Mandatory	Example	Default	Description
	productId		Y		1	상품 아이디

Query String	Name	Type	Mandatory	Example	Default	Description
--------------	------	------	-----------	---------	---------	-------------

Response Parameters	Name	Type	Mandatory	Example	Default	Description
	isSuccess	boolean	Y	TRUE		요청 성공 여부
	code	int	Y		1000	응답 코드
	message	String	Y	요청에 성공하였습니다.		응답 메시지
	result		Y	-		반환 값
	└ wishId	Long	Y		22	좋아요 식별자

Response Sample

```
{
  "isSuccess": true,
  "code": 1000,
  "message": "요청에 성공하였습니다.",
  "result": {
    "wishId": 22
  }
}
```

Result Code	code	message
	1000	"요청에 성공하였습니다."
	4030	"좋아요 누르기에 실패하였습니다."

API 명 좋아요 취소 [API Index](#)

API URI /users/wish/{wishId}

Method DELETE

Header	Name	Type	Mandatory	Example	Default	Description
	Authorization	String	Y	eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJzdWIiOiIxliwicm9s;		JWT 토큰

Body	Name	Type	Mandatory	Example	Default	Description
------	------	------	-----------	---------	---------	-------------

Query String	Name	Type	Mandatory	Example	Default	Description
--------------	------	------	-----------	---------	---------	-------------

Response Parameters	Name	Type	Mandatory	Example	Default	Description
	isSuccess	boolean	Y	TRUE		요청 성공 여부
	code	int	Y		1000	응답 코드
	message	String	Y	요청에 성공하였습니다.		응답 메시지
	result	String	Y	좋아요를 삭제하였습니다.		반환 값

Response Sample

```
{
  "isSuccess": true,
  "code": 1000,
  "message": "요청에 성공하였습니다.",
  "result": "좋아요를 삭제하였습니다."
}
```

Result Code	code	message
	1000	"요청에 성공하였습니다."
	4032	"좋아요 삭제에 실패하였습니다"

API 명 좋아요 상품 조회 [API Index](#)

API URI /users/wish

Method GET

Header	Name	Type	Mandatory	Example	Default	Description
	Authorization	String	Y	eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJzdWIiOiIxliwicm9s;		JWT 토큰

Body	Name	Type	Mandatory	Example	Default	Description
------	------	------	-----------	---------	---------	-------------

Query String	Name	Type	Mandatory	Example	Default	Description
--------------	------	------	-----------	---------	---------	-------------

Response Parameters	Name	Type	Mandatory	Example	Default	Description
	isSuccess	boolean	Y	TRUE		요청 성공 여부
	code	int	Y		1000	응답 코드
	message	String	Y	요청에 성공하였습니다.		응답 메시지
	result		Y			반환 값

Response Sample

```
{
  "email": "kjh9506011@gmail.com",
  "phone": "010-3052-3469",
  "grade": 0,
  "userType": 0,
  "loginDate": null,
  "status": 0
},
"wishId": 7,
"product": {
  "createAt": "2022-08-10T16:05:35",
  "updateAt": "2022-08-10T16:05:36",
  "productId": 1,
  "store": {
    "createAt": "2022-08-10T16:04:58",
    "updateAt": "2022-08-10T16:05:01"
  },
  "price": 1,
  "name": "1"
}
```

Result Code	code	message
	1000	"요청에 성공하였습니다."
	4031	"좋아요 조회에 실패하였습니다."

API 명 결제수단 조회 [API Index](#)

API URI /users/payment

Method GET

Header	Name	Type	Mandatory	Example	Default	Description
	Authorization	String	Y	eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJzdWUiOiJlcm9udGVudC9s;		JWT 토큰

Body	Name	Type	Mandatory	Example	Default	Description
------	------	------	-----------	---------	---------	-------------

Query String	Name	Type	Mandatory	Example	Default	Description
--------------	------	------	-----------	---------	---------	-------------

Response Parameters	Name	Type	Mandatory	Example	Default	Description
	isSuccess	boolean	Y	TRUE		요청 성공 여부
	code	int	Y		1000	응답 코드
	message	String	Y	요청에 성공하였습니다.		응답 메시지
	result	Array	Y			반환 값
	└ cardNumber	String	Y	2000-2323-1234-5678		카드 번호
	└ paymentId	Long	Y		1	결제수단 식별자
	└ cardCompany	String	Y	우리은행		카드 회사
	└ cardImg	Array	Y	-		카드 이미지 배열
	└ cardImgId	Long	Y		1	카드 이미지 식별자
	└ cardCompany	String	Y	우리카드		카드 회사
	└ originName	String	Y	우리카드		이미지 원본 이름
	└ saveName	String	Y	9265aba78040409c8425d318751a8dd1471		이미지 저장 이름
	└ imgUrl	String	Y	https://ssg-ssag-bucket.s3.ap-northeast-		이미지 경로

Response Sample

```

{
  "isSuccess": true,
  "code": 1000,
  "message": "요청에 성공하였습니다.",
  "result": [
    {
      "cardCompany": "우리카드",
      "paymentId": 3,
      "cardImg": {
        "cardImgId": 1,
        "cardCompany": "우리카드",
        "originName": "우리카드",
        "saveName": "9265aba78040409c8425d318751a8dd14717e10c7de0ae0d96cf2bd4b6e9efa3",
        "imgUrl": "https://ssg-ssag-bucket.s3.ap-northeast-2.amazonaws.com/card/%EC%9A%B0%EB%A6%AC%EC%B9%B4%EB%93%9C.png"
      },
      "cardNumber": "2000-2323-1234-5678"
    }
  ]
}

```

Result Code	code	message
-------------	------	---------

1000

"요청에 성공하였습니다."

4051

"결제수단 조회에 실패하였습니다."

API 명 결제수단 등록 [API Index](#)
API URI /users/payment

Method POST

Header	Name	Type	Mandatory	Example	Default	Description
	Authorization	String	Y	eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJzdWUiOiIxliwicm9s;		JWT 토큰

Body	Name	Type	Mandatory	Example	Default	Description
	cardCompany	String	Y	우리카드		카드 회사
	cardNumber	String	Y	2000-2323-1234-5678		카드 번호

Query String	Name	Type	Mandatory	Example	Default	Description
--------------	------	------	-----------	---------	---------	-------------

Response Parameters	Name	Type	Mandatory	Example	Default	Description
	isSuccess	boolean	Y	TRUE		요청 성공 여부
	code	int	Y		1000	응답 코드
	message	String	Y	요청에 성공하였습니다.		응답 메시지
	result	String	Y	결제 수단 추가에 성공하였습니다.		반환 값

Response Sample

```
{  
  "isSuccess": true,  
  "code": 1000,  
  "message": "요청에 성공하였습니다.",  
  "result": "결제 수단 추가에 성공하였습니다."  
}
```

Result Code	code	message
	1000	"요청에 성공하였습니다."
	4050	"결제수단 추가에 실패하였습니다."

API 명 결제수단 삭제 [API Index](#)

API URI /users/payment/{paymentId}

Method DELETE

Header	Name	Type	Mandatory	Example	Default	Description
	Authorization	String	Y	eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJzdWUiOiIxliwcm9sZ		JWT 토큰

Body	Name	Type	Mandatory	Example	Default	Description
------	------	------	-----------	---------	---------	-------------

Query String	Name	Type	Mandatory	Example	Default	Description
--------------	------	------	-----------	---------	---------	-------------

Response Parameters	Name	Type	Mandatory	Example	Default	Description
	isSuccess	boolean	Y	TRUE		요청 성공 여부
	code	int	Y		1000	응답 코드
	message	String	Y	요청에 성공하였습니다.		응답 메시지
	result	String	Y	결제 수단 삭제에 성공하였습니다.		반환 값

Response Sample

```
{
  "isSuccess": true,
  "code": 1000,
  "message": "요청에 성공하였습니다.",
  "result": "결제 수단 삭제에 성공하였습니다."
}
```

Result Code	code	message
	1000	"요청에 성공하였습니다."
	4052	"결제수단 삭제에 실패하였습니다."

API 명 배송지 조회 [API Index](#)
 API URI /users/shipping-addr

Method GET

Header	Name	Type	Mandatory	Example	Default	Description
	Authorization	String	Y	eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJzdWiiOiJxliwicm9s		JWT 토큰

Body	Name	Type	Mandatory	Example	Default	Description
------	------	------	-----------	---------	---------	-------------

Query String	Name	Type	Mandatory	Example	Default	Description
--------------	------	------	-----------	---------	---------	-------------

Response Parameters	Name	Type	Mandatory	Example	Default	Description
	isSuccess	boolean	Y	TRUE		요청 성공 여부
	code	int	Y		1000	응답 코드
	message	String	Y	요청에 성공하였습니다.		응답 메시지
	result	Array	Y			반환 값
	└ phone	String	Y	010-1234-5678		휴대폰 번호
	└ addrId	Long	Y	1		배송지 식별자
	└ addrName	String	Y	자취방		배송지 별칭
	└ recipient	String	Y	안대현		받는 사람
	└ homePhone	String	N	051-222-2222		집 전화번호
	└ zipCode	String	Y	57774		우편번호
	└ streetAddr	String	Y	염광로 176 ~~~		도로명 주소
	└ lotAddr	String	Y	부산진구 가야동 414 ~~~		지번 주소
	└ addrDefault	int	Y		1	0 기본 배송지 여부(1:기본배송지, 0:일반)

```

Response Sample
{
  "isSuccess": true,
  "code": 1000,
  "message": "요청에 성공하였습니다.",
  "result": [
    {
      "phone": "010-1234-5678",
      "addrId": 1,
      "addrName": "자취방",
      "recipient": "안대현",
      "homePhone": "051-222-2222",
      "zipCode": "57774",
      "streetAddr": "염광로 176 ~~~",
      "lotAddr": "부산진구 가야동 414 ~~~",
      "addrDefault": 1
    }
  ]
}

```

Result Code	code	message
	1000	"요청에 성공하였습니다."

4041

"배송지 조회에 실패하였습니다."

API 명 배송지 단건 조회 [API Index](#)

API URI /users/shipping-addr/{addrId}

Method GET

Header	Name	Type	Mandatory	Example	Default	Description
	Authorization	String	Y	eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJzdWiiOiJxliwicm9sZ		JWT 토큰

Body	Name	Type	Mandatory	Example	Default	Description
------	------	------	-----------	---------	---------	-------------

Query String	Name	Type	Mandatory	Example	Default	Description
--------------	------	------	-----------	---------	---------	-------------

Response Parameters	Name	Type	Mandatory	Example	Default	Description
	isSuccess	boolean	Y	TRUE		요청 성공 여부
	code	int	Y		1000	응답 코드
	message	String	Y	요청에 성공하였습니다.		응답 메시지
	result	Array	Y			반환 값
	└ phone	String	Y	010-1234-5678		휴대폰 번호
	└ addrId	Long	Y	1		배송지 식별자
	└ addrName	String	Y	자취방		배송지 별칭
	└ recipient	String	Y	안대현		받는 사람
	└ homePhone	String	N	051-222-2222		집 전화번호
	└ zipCode	String	Y	57774		우편번호
	└ streetAddr	String	Y	엄광로 176 ~~~		도로명 주소
	└ lotAddr	String	Y	부산진구 가야동 414 ~~		지번 주소
	└ addrDefault	int	Y		1	0 기본 배송지 여부(1:기본배송지, 0:일반)

Response Sample

```
{
  "isSuccess": true,
  "code": 1000,
  "message": "요청에 성공하였습니다.",
  "result": {
    "addrId": 7,
    "addrDefault": 0,
    "addrName": "안녕",
    "recipient": "하세요",
    "homePhone": "55555555",
    "lotAddr": "경기도 여주시 흥문동 4 (여주시청) 1005호",
    "phone": "11111111",
    "streetAddr": "경기도 여주시 세종로 1 (흥문동, 여주시청) 1005호",
    "zipCode": "12619"
  }
}
```

Result Code	code	message
	1000	"요청에 성공하였습니다."

4041

"배송지 조회에 실패하였습니다."

API 명 기본 배송지 조회 [API Index](#)

API URI /users/shipping-addr/default

Method GET

Header	Name	Type	Mandatory	Example	Default	Description
	Authorization	String	Y	eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJzdWliOiIxliwicm9s		JWT 토큰

Body	Name	Type	Mandatory	Example	Default	Description
------	------	------	-----------	---------	---------	-------------

Query String	Name	Type	Mandatory	Example	Default	Description
--------------	------	------	-----------	---------	---------	-------------

Response Parameters	Name	Type	Mandatory	Example	Default	Description
	isSuccess	boolean	Y	TRUE		요청 성공 여부
	code	int	Y		1000	응답 코드
	message	String	Y	요청에 성공하였습니다.		응답 메시지
	result	Object	Y	-		반환 값
	└ phone	String	Y	010-1234-5678		휴대폰 번호
	└ addrId	Long	Y	1		배송지 식별자
	└ addrName	String	Y	자취방		배송지 별칭
	└ lotAddr	String	Y	부산진구 가야동 414 ~~~		지번 주소
	└ streetAddr	String	Y	엄광로 176 ~~~~		도로명 주소
	└ addrDefault	int	Y		1	0 기본 배송지 여부(1:기본배송지, 0:일반)
	└ zipCode	String	Y	57774		우편번호
	└ homePhone	String	N	051-222-2222		집 전화번호
	└ recipient	String	Y	안대현		받는 사람

Response Sample

```
{
  "isSuccess": true,
  "code": 1000,
  "message": "요청에 성공하였습니다.",
  "result": {
    "phone": "010-1234-5678",
    "addrId": 1,
    "addrName": "자취방",
    "lotAddr": "부산진구 가야동 414 ~~~",
    "streetAddr": "엄광로 176 ~~~~",
    "addrDefault": 1,
    "zipCode": "57774",
    "homePhone": "051-222-2222",
    "recipient": "안대현"
  }
}
```

Result Code	code	message
	1000	"요청에 성공하였습니다."

4041

"배송지 조회에 실패하였습니다."

API 명 배송지 등록 [API Index](#)
 API URI /users/shipping-addr

Method POST

Header	Name	Type	Mandatory	Example	Default	Description
	Authorization	String	Y	eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJzdWIiOiIxliwicm9s;		JWT 토큰

Body	Name	Type	Mandatory	Example	Default	Description
	addrName	String	Y	자취방		배송지 별칭
	recipient	String	Y	안대현		받는 사람
	phone	String	Y	010-1234-5678		휴대폰 번호
	homePhone	String	N	051-222-2222		집 전화번호
	zipCode	String	Y		57774	우편번호
	streetAddr	String	Y	엄광로 176 ~~~~		도로명 주소
	lotAddr	String	Y	부산진구 가야동 414 ~~~~		지번 주소

Query String	Name	Type	Mandatory	Example	Default	Description
--------------	------	------	-----------	---------	---------	-------------

Response Parameters	Name	Type	Mandatory	Example	Default	Description
	isSuccess	boolean	Y	TRUE		요청 성공 여부
	code	int	Y		1000	응답 코드
	message	String	Y	요청에 성공하였습니다.		응답 메시지
	result	String	Y	배송지 추가에 성공했습니다.		반환 값

Response Sample

```
{
  "isSuccess": true,
  "code": 1000,
  "message": "요청에 성공하였습니다.",
  "result": "배송지 추가에 성공했습니다."
}
```

Result Code	code	message
	1000	"요청에 성공하였습니다."
	4040	"배송지 추가에 실패하였습니다."

API 명 배송지 수정 [API Index](#)
 API URI /users/shipping-addr

Method PUT

Header	Name	Type	Mandatory	Example	Default	Description
	Authorization	String	Y	eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJzdWUiOiIxliwicm9s;		JWT 토큰

Body	Name	Type	Mandatory	Example	Default	Description
	addrId	Long	Y		1	배송지 식별자
	addrName	String	Y	자취방		배송지 별칭
	recipient	String	Y	안대현		받는 사람
	phone	String	Y	010-1234-5678		휴대폰 번호
	homePhone	String	N	051-222-2222		집 전화번호
	zipCode	String	Y		57774	우편번호
	streetAddr	String	Y	엄광로 176 ~~~~		도로명 주소
	lotAddr	String	Y	부산진구 가야동 414 ~~~~		지번 주소

Query String	Name	Type	Mandatory	Example	Default	Description
--------------	------	------	-----------	---------	---------	-------------

Response Parameters	Name	Type	Mandatory	Example	Default	Description
	isSuccess	boolean	Y	TRUE		요청 성공 여부
	code	int	Y		1000	응답 코드
	message	String	Y	요청에 성공하였습니다.		응답 메시지
	result	String	Y	배송지 변경에 성공하였습니다.		반환 값

Response Sample

```
{
  "isSuccess": true,
  "code": 1000,
  "message": "요청에 성공하였습니다.",
  "result": "배송지 변경에 성공하였습니다."
}
```

Result Code	code	message
	1000	"요청에 성공하였습니다."

4042

"배송지 수정에 실패하였습니다."

API 명 배송지 수정 [API Index](#)
API URI /users/shipping-addr/default

Method PUT

Header	Name	Type	Mandatory	Example	Default	Description
	Authorization	String	Y	eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJzdWIiOiIxliwicm9s;		JWT 토큰

Body	Name	Type	Mandatory	Example	Default	Description
	addrId	Long	Y		1	배송지 식별자

Query String	Name	Type	Mandatory	Example	Default	Description
--------------	------	------	-----------	---------	---------	-------------

Response Parameters	Name	Type	Mandatory	Example	Default	Description
	isSuccess	boolean	Y	TRUE		요청 성공 여부
	code	int	Y		1000	응답 코드
	message	String	Y	요청에 성공하였습니다.		응답 메시지
	result	String	Y	기본 배송지 변경에 성공하였습니다.		반환 값

Response Sample

```
{  
  "isSuccess": true,  
  "code": 1000,  
  "message": "요청에 성공하였습니다.",  
  "result": "기본 배송지 변경에 성공하였습니다."  
}
```

Result Code	code	message
	1000	"요청에 성공하였습니다."
	4044	"기본 배송지 변경에 실패하였습니다."
	3001	"조회된 데이터가 없습니다."

API 명 배송지 삭제 [API Index](#)

API URI /users/shipping-addr/{addrId}

Method DELETE

Header	Name	Type	Mandatory	Example	Default	Description
	Authorization	String	Y	eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJzdWiiOiIxliwicm9sZ		JWT 토큰

Body	Name	Type	Mandatory	Example	Default	Description
------	------	------	-----------	---------	---------	-------------

Query String	Name	Type	Mandatory	Example	Default	Description
--------------	------	------	-----------	---------	---------	-------------

Response Parameters	Name	Type	Mandatory	Example	Default	Description
	isSuccess	boolean	Y	TRUE		요청 성공 여부
	code	int	Y		1000	응답 코드
	message	String	Y	요청에 성공하였습니다.		응답 메시지
	result	String	Y	배송지를 삭제하였습니다.		반환 값

Response Sample

```
{
  "isSuccess": true,
  "code": 1000,
  "message": "요청에 성공하였습니다.",
  "result": "배송지를 삭제하였습니다."
}
```

Result Code	code	message
	1000	"요청에 성공하였습니다."
	4043	"배송지 삭제에 실패하였습니다."
	4044	"기본 배송지 변경에 실패하였습니다."

API 명 주문하기 [API Index](#)
 API URI /users/order

Method POST

Header	Name	Type	Mandatory	Example	Default	Description
	Authorization	String	Y	eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJzdWIiOiIxliwcm9s;		JWT 토큰

Body	Name	Type	Mandatory	Example	Default	Description
	refundType	int	Y		0	환불 유형
	recipient	String	Y	안대현		받는 사람 이름
	recipientPhone	String	Y		1012345678	받는 사람 전화번호
	addrName	String	Y	본가		주소 별칭
	streetAddr	String	Y	광양시 중마로 ~~		도로명 주소
	zipCode	String	Y		57774	우편번호
	shippingMsg	String	N	배송 전 문자주세요.		배송 메시지
	orderDtoReq	Object Array	Y	-		옵션 리스트
	└ productOptionId	Long	Y		1	상품 옵션 식별자
	└ count	int	Y		2	수량
	└ totalPayment	int	Y		70000	총 결제 금액
	cartId	Array	N	null		선택된 장바구니 식별자

Query String	Name	Type	Mandatory	Example	Default	Description
--------------	------	------	-----------	---------	---------	-------------

Response Parameters	Name	Type	Mandatory	Example	Default	Description
	isSuccess	boolean	Y	TRUE		요청 성공 여부
	code	int	Y		1000	응답 코드
	message	String	Y	요청에 성공하였습니다.		응답 메시지
	result	String	Y	상품 주문에 성공하였습니다.		반환 값

Response Sample

```
{
  "isSuccess": true,
  "code": 1000,
  "message": "요청에 성공하였습니다.",
  "result": "상품 주문에 성공하였습니다."
}
```

Result Code	code	message
	1000	"요청에 성공하였습니다."
	4062	"주문 추가에 실패하였습니다."

API 명 주문조회 [API Index](#)
 API URI /users/order

Method GET

Header	Name	Type	Mandatory	Example	Default	Description
	Authorization	String	Y	eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJzdWIiOiIxliwcm9s;		JWT 토큰

Body	Name	Type	Mandatory	Example	Default	Description
------	------	------	-----------	---------	---------	-------------

Query String	Name	Type	Mandatory	Example	Default	Description
--------------	------	------	-----------	---------	---------	-------------

Response Parameters	Name	Type	Mandatory	Example	Default	Description
	isSuccess	boolean	Y	TRUE		요청 성공 여부
	code	int	Y		1000	응답 코드
	message	String	Y	요청에 성공하였습니다.		응답 메시지
	result	Array	Y	-		반환 값
	└ orderListId	Long	Y		1	orderList 식별자
	└ user	Object	Y	-		유저 객체
	└ └ email	String	Y	kjh950601@naver.com		이메일
	└ └ phone	String	Y	010-0000-1111		휴대폰 번호
	└ └ name	String	Y	사용자1		이름
	└ zipCode	String	Y		57774	우편번호
	└ streetAddr	String	Y	광양시 중마로 ~~		도로명 주소
	└ createAt	LocalDateTime	Y	2022-08-23T12:23:41		주문 일자
	└ shippingMsg	String	N	배송 전 문자주세요.		배송 메시지
	└ addrName	String	Y	본가		주소 별칭
	└ recipient	String	Y	안대현		받는 사람 이름
	└ refundType	int	Y		0	환불 유형
	└ orders	Array	Y	-		주문 배열
	└ └ orderId	int	Y		1	주문 식별자
	└ └ count	int	Y		0	수량
	└ └ totalPayment	int	Y		35000	총 결제 금액
	└ └ orderState	int	Y		0	주문 상태
	└ └ shippingState	int	Y		0	배송 상태
	└ └ courierCompany	int	Y		0	택배 회사 번호
	└ waybillNumber	String	N	null		운송장 번호
	└ productOptionId	Long	Y		1	상품 옵션 식별자
	└ productId	Long	Y		1	
	└ productName	String	Y	[LIVE메인] [막스마라] [정상가 2,380,000원]		
	└ price	int	Y		1073000	
	└ sale	int	Y		16	

└ imgUrl	String	Y	https://sitem.ssgcdn.com/50/74/37/item/1	
└ storeName	String	Y	MAX MARA(막스마라)	
└ size	String	Y		36
└ color	String	Y	블랙	

Response Sample

```

"count": 1,
"totalPayment": 35000,
"orderState": 0,
"shippingState": 0,
"courierCompany": 0,
"waybillNumber": null,
"productOptionId": 1,
"productId": 1,
"productName": "[LIVE메인] [막스마라] [정상가 2,380,000원] 엘리사 울 코트 2종 90110721600 013,
90110721600 088",
"price": 1073000,
"sale": 16,
"imgUrl": "https://sitem.ssgcdn.com/50/74/37/item/1000472377450_i1_290.jpg",
"storeName": "MAX MARA(막스마라)",
"size": "36",
"color": "블랙"
},
{

```

Result Code

code	message
1000	"요청에 성공하였습니다."
4064	주문 목록 조회에 실패하였습니다.

API 명 주문 취소 [API Index](#)
 API URI /users/order/cancel

Method PUT

Header	Name	Type	Mandatory	Example	Default	Description
	Authorization	String	Y	eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJzdWIiOiIxwcm9s;		JWT 토큰

Body	Name	Type	Mandatory	Example	Default	Description
	orderId	Long	Y		1	주문 식별자

Query String	Name	Type	Mandatory	Example	Default	Description
--------------	------	------	-----------	---------	---------	-------------

Response Parameters	Name	Type	Mandatory	Example	Default	Description
	isSuccess	boolean	Y	TRUE		요청 성공 여부
	code	int	Y		1000	응답 코드
	message	String	Y	요청에 성공하였습니다.		응답 메시지
	result	String	Y	주문이 취소되었습니다.		반환 값

Response Sample

```
{
  "isSuccess": true,
  "code": 1000,
  "message": "요청에 성공하였습니다.",
  "result": "주문이 취소되었습니다."
}
```

Result Code	code	message
	1000	"요청에 성공하였습니다."
	4070	"취소가 불가능한 주문 상태입니다." orderState가 0(구매보류)이 아니면 취소 불가
	4065	"주문 취소에 실패하였습니다."
	3005	"이미 준비 중인 상품입니다." shippingState가 0(결제완료)이 아니면 취소 불가

API 명 반품 신청 [API Index](#)
 API URI /users/order/return

Method PUT

Header	Name	Type	Mandatory	Example	Default	Description
	Authorization	String	Y	eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJzdWIiOiIxliwicm9s;		JWT 토큰

Body	Name	Type	Mandatory	Example	Default	Description
	orderId	Long	Y		1	주문 식별자

Query String	Name	Type	Mandatory	Example	Default	Description
--------------	------	------	-----------	---------	---------	-------------

Response Parameters	Name	Type	Mandatory	Example	Default	Description
	isSuccess	boolean	Y	TRUE		요청 성공 여부
	code	int	Y		1000	응답 코드
	message	String	Y	요청에 성공하였습니다.		응답 메시지
	result	String	Y	반품 신청 되었습니다.		반환 값

Response Sample

```
{
  "isSuccess": true,
  "code": 1000,
  "message": "요청에 성공하였습니다.",
  "result": "반품 신청 되었습니다."
}
```

Result Code	code	message
	1000	"요청에 성공하였습니다."
	4066	"반품&교환 신청에 실패하였습니다."
	4067	"반품&교환 신청 가능한 기간이 지났습니다." 상품 도착 후, 7일이 지났으면 반품&교환 불가
	4068	"반품&교환 신청이 불가능한 주문 상태입니다." 이미 취소 반품 교환 처리된 상품은 신청 불가

API 명 교환 신청 [API Index](#)
 API URI /users/order/exchange

Method PUT

Header	Name	Type	Mandatory	Example	Default	Description
	Authorization	String	Y	eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJzdWIiOiIxliwicm9s;	JWT 토큰	

Body	Name	Type	Mandatory	Example	Default	Description
	orderId	Long	Y		1	주문 식별자

Query String	Name	Type	Mandatory	Example	Default	Description
--------------	------	------	-----------	---------	---------	-------------

Response Parameters	Name	Type	Mandatory	Example	Default	Description
	isSuccess	boolean	Y	TRUE		요청 성공 여부
	code	int	Y		1000	응답 코드
	message	String	Y	요청에 성공하였습니다.		응답 메시지
	result	String	Y	교환 신청되었습니다.		반환 값

Response Sample

```
{
  "isSuccess": true,
  "code": 1000,
  "message": "요청에 성공하였습니다.",
  "result": "교환 신청되었습니다."
}
```

Result Code	code	message
	1000	"요청에 성공하였습니다."
	4066	"반품&교환 신청에 실패하였습니다."
	4067	"반품&교환 신청 가능한 기간이 지났습니다." 상품 도착 후, 7일이 지났으면 반품&교환 불가
	4068	"반품&교환 신청이 불가능한 주문 상태입니다." 이미 취소 반품 교환 처리된 상품은 신청 불가

API 명 교환 신청 [API Index](#)
API URI /users/order/{orderId}

Method DELETE

Header	Name	Type	Mandatory	Example	Default	Description
	Authorization	String	Y	eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJzdWliOiIxliwicm9s;		JWT 토큰

Body	Name	Type	Mandatory	Example	Default	Description
------	------	------	-----------	---------	---------	-------------

Query String	Name	Type	Mandatory	Example	Default	Description
--------------	------	------	-----------	---------	---------	-------------

Response Parameters	Name	Type	Mandatory	Example	Default	Description
	isSuccess	boolean	Y	TRUE		요청 성공 여부
	code	int	Y		1000	응답 코드
	message	String	Y	요청에 성공하였습니다.		응답 메시지
	result	String	Y	주문 내역이 삭제되었습니다.		반환 값

Response Sample

```
{
  "isSuccess": true,
  "code": 1000,
  "message": "요청에 성공하였습니다.",
  "result": "주문 내역이 삭제되었습니다."
}
```

Result Code	code	message
	1000	"요청에 성공하였습니다."
	4069	"주문 목록 삭제에 실패하였습니다."

orderState = 4(구매 확정), shippingState = 5(배송완료)인 상태여야 주문 내역 삭제 가능

API 명 비회원 인증 [API Index](#)
 API URI /non-users/order/auth

Method POST

Header	Name	Type	Mandatory	Example	Default	Description
--------	------	------	-----------	---------	---------	-------------

Body	Name	Type	Mandatory	Example	Default	Description
	name	String	Y	안대현		이름
	phone	String	Y	01012345678		전화번호
	nonMemberOrderListId	Long	Y		1	비회원 주문 리스트 식별자

Query String	Name	Type	Mandatory	Example	Default	Description
--------------	------	------	-----------	---------	---------	-------------

Response Parameters	Name	Type	Mandatory	Example	Default	Description
	isSuccess	boolean	Y	TRUE		요청 성공 여부
	code	int	Y		1000	응답 코드
	message	String	Y	요청에 성공하였습니다.		응답 메시지
	result	String	Y	비회원 인증 성공		반환 값

Response Sample

```
{
  "isSuccess": true,
  "code": 1000,
  "message": "요청에 성공하였습니다.",
  "result": "비회원 인증 성공"
}
```

Result Code	code	message
	1000	"요청에 성공하였습니다."
	3001	"조회된 데이터가 없습니다."

아래 화면에서 조회하기 버튼을 누르면 해당 정보로 비회원 인증을 진행하고, 성공하면 비회원 주문하기 API를 요청해야 함.

← **비회원 조회하기**

주문/배송 조회
 여행 예약 조회

취소

조회하기

• 상품 주문 시 입력한 주문자 정보로 조회가 가능합니다

- 여행 상품은 [여행 예약 조회]에서 확인하실 수 있습니다.
- 주문번호를 모르시는 경우 고객센터(1577-3419)로 문의해주세요.

API 명 주문 조회 [API Index](#)
 API URI /non-users/order/check/{orderListId}

Method GET

Header	Name	Type	Mandatory	Example	Default	Description
--------	------	------	-----------	---------	---------	-------------

Body	Name	Type	Mandatory	Example	Default	Description
------	------	------	-----------	---------	---------	-------------

Query String	Name	Type	Mandatory	Example	Default	Description
--------------	------	------	-----------	---------	---------	-------------

Response Parameters	Name	Type	Mandatory	Example	Default	Description
	isSuccess	boolean	Y	TRUE		요청 성공 여부
	code	int	Y		1000	응답 코드
	message	String	Y	요청에 성공하였습니다.		응답 메시지
	result	Array	Y	-		반환 값
	└ name	String	Y	안대현		비회원 이름
	└ phone	String	Y	01012345678		전화번호
	└ email	String	Y	asd123@gmail.com		이메일
	└ streetAddr	String	Y	광양시 중마로 ~~~		도로명 주소
	└ zipCode	String	Y		57774	우편번호
	└ shippingMsg	String	N	배송 전 문자주세요.		배송 메시지
	└ createAt	LocalDateTime	Y	2022-08-25T14:12:00		주문 일자
	└ orders	Array	Y	-		주문 배열
	└└ nonMemberOrderId	Long	Y		1	비회원 주문 식별자
	└└ productOptionId	Long	Y		1	상품 옵션 식별자
	└└ totalPayment	int	Y		35000	총 결제 금액
	└└ courierCompany	int	Y		0	택배사 인덱스 번호
	└└ orderState	int	Y		0	주문 상태
	└└ waybillNumber	String	N	null		운송장 번호
	└└ shippingState	int	Y		0	배송 상태
	└└ count	int	Y		1	수량

Response Sample

```
"zipCode": "57774",
"shippingMsg": "배송 전 문자주세요.",
"createAt": "2022-08-25T14:12:00",
"orders": [
  {
    "nonMemberOrderId": 1,
    "productOptionId": 1,
    "totalPayment": 35000,
    "courierCompany": 0,
    "orderState": 0,
    "waybillNumber": null,
    "shippingState": 0,
    "count": 1
  }
],
{
```

"nonMemberOrderId": 2,
"productOptionId": 2,
"totalPayment": 70000

Result Code	code	message
	1000	"요청에 성공하였습니다."
	4064	"주문 목록 조회에 실패하였습니다."

API 명 주문하기 [API Index](#)
 API URI /non-users/order

Method POST

Header	Name	Type	Mandatory	Example	Default	Description
--------	------	------	-----------	---------	---------	-------------

Body	Name	Type	Mandatory	Example	Default	Description
	name	String	Y	안대현		이름
	phone	String	Y	01012345678		전화번호
	email	String	Y	asd123@gmail.com		이메일
	streetAddr	String	Y	광양시 중마로 ~~		도로명 주소
	zipCode	String	Y		57774	우편 번호
	shippingMsg	String	N	배송 전 문자주세요.		배송 메시지
	orderDtoReq	Object Array	Y	-		주문 배열
	└ productOptionId	Long	Y		1	상품 옵션 식별자
	└ count	int	Y		1	수량
	└ totalPayment	int	Y		35000	총 결제 금액

Query String	Name	Type	Mandatory	Example	Default	Description
--------------	------	------	-----------	---------	---------	-------------

Response Parameters	Name	Type	Mandatory	Example	Default	Description
	isSuccess	boolean	Y	TRUE		요청 성공 여부
	code	int	Y		1000	응답 코드
	message	String	Y	요청에 성공하였습니다.		응답 메시지
	result	Array	Y	-		반환 값
	└ orderId	Long	Y		1	주문 식별자

Response Sample

```
{
  "isSuccess": true,
  "code": 1000,
  "message": "요청에 성공하였습니다.",
  "result": {
    "orderId": 1
  }
}
```

Result Code	code	message
	1000	"요청에 성공하였습니다."
	3004	"상품 재고량이 부족합니다."
	4062	"주문 추가에 실패하였습니다."
	4063	"재고 감소에 실패하였습니다."

API 명 주문 취소 [API Index](#)
 API URI /non-users/order/cancel/{orderId}

Method PUT

Header	Name	Type	Mandatory	Example	Default	Description
--------	------	------	-----------	---------	---------	-------------

Body	Name	Type	Mandatory	Example	Default	Description
------	------	------	-----------	---------	---------	-------------

Query String	Name	Type	Mandatory	Example	Default	Description
--------------	------	------	-----------	---------	---------	-------------

Response Parameters	Name	Type	Mandatory	Example	Default	Description
	isSuccess	boolean	Y	TRUE		요청 성공 여부
	code	int	Y		1000	응답 코드
	message	String	Y	요청에 성공하였습니다.		응답 메시지
	result	String	Y	취소 처리 되었습니다.		반환 값

Response Sample

```
{
  "isSuccess": true,
  "code": 1000,
  "message": "요청에 성공하였습니다.",
  "result": "취소 처리 되었습니다."
}
```

Result Code	code	message	
	1000	"요청에 성공하였습니다."	
	4070	"취소가 불가능한 주문 상태입니다."	orderState가 0(구매보류)이 아니면 취소 불가
	4065	"주문 취소에 실패하였습니다."	
	3005	"이미 준비 중인 상품입니다."	shippingState가 0(결제완료)이 아니면 취소 불가

API 명 반품 신청 [API Index](#)
 API URI /non-users/order/return/{orderId}

Method PUT

Header	Name	Type	Mandatory	Example	Default	Description
--------	------	------	-----------	---------	---------	-------------

Body	Name	Type	Mandatory	Example	Default	Description
------	------	------	-----------	---------	---------	-------------

Query String	Name	Type	Mandatory	Example	Default	Description
--------------	------	------	-----------	---------	---------	-------------

Response Parameters	Name	Type	Mandatory	Example	Default	Description
	isSuccess	boolean	Y	TRUE		요청 성공 여부
	code	int	Y		1000	응답 코드
	message	String	Y	요청에 성공하였습니다.		응답 메시지
	result	String	Y	반품 신청되었습니다.		반환 값

Response Sample

```
{
  "isSuccess": true,
  "code": 1000,
  "message": "요청에 성공하였습니다.",
  "result": "반품 신청되었습니다."
}
```

Result Code	code	message
	1000	"요청에 성공하였습니다."
	1000	"요청에 성공하였습니다."
	4066	"반품&교환 신청에 실패하였습니다."
	4067	"반품&교환 신청 가능한 기간이 지났습니 상품 도착 후, 7일이 지났으면 반품&교환 불가
	4068	"반품&교환 신청이 불가능한 주문 상태입 이미 취소 반품 교환 처리된 상품은 신청 불가

API 명 교환 신청 [API Index](#)
 API URI /non-users/order/exchange/{orderId}

Method PUT

Header	Name	Type	Mandatory	Example	Default	Description
--------	------	------	-----------	---------	---------	-------------

Body	Name	Type	Mandatory	Example	Default	Description
------	------	------	-----------	---------	---------	-------------

Query String	Name	Type	Mandatory	Example	Default	Description
--------------	------	------	-----------	---------	---------	-------------

Response Parameters	Name	Type	Mandatory	Example	Default	Description
	isSuccess	boolean	Y	TRUE		요청 성공 여부
	code	int	Y		1000	응답 코드
	message	String	Y	요청에 성공하였습니다.		응답 메시지
	result	String	Y	교환 신청되었습니다.		반환 값

Response Sample

```
{
  "isSuccess": true,
  "code": 1000,
  "message": "요청에 성공하였습니다.",
  "result": "교환 신청되었습니다."
}
```

Result Code	code	message
	1000	"요청에 성공하였습니다."
	1000	"요청에 성공하였습니다."
	4066	"반품&교환 신청에 실패하였습니다."
	4067	"반품&교환 신청 가능한 기간이 지났습니 상품 도착 후, 7일이 지났으면 반품&교환 불가
	4068	"반품&교환 신청이 불가능한 주문 상태입 이미 취소 반품 교환 처리된 상품은 신청 불가

API 명 장바구니 개수 조회 [API Index](#)
API URI /users/carts/count

Method GET

Header	Name	Type	Mandatory	Example	Default	Description
	Authorization	String	Y	eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJzdWIiOiIxliwcm9s;	JWT 토큰	

Body	Name	Type	Mandatory	Example	Default	Description
------	------	------	-----------	---------	---------	-------------

Query String	Name	Type	Mandatory	Example	Default	Description
--------------	------	------	-----------	---------	---------	-------------

Response Parameters	Name	Type	Mandatory	Example	Default	Description
	isSuccess	boolean	Y	TRUE		요청 성공 여부
	code	int	Y		1000	응답 코드
	message	String	Y	요청에 성공하였습니다.		응답 메시지
	result	Array	Y	-		반환 값
	└ cartCount	int	Y	2		장바구니 개수

Response Sample

```
{
  "isSuccess": true,
  "code": 1000,
  "message": "요청에 성공하였습니다.",
  "result": {
    "cartCount": 2
  }
}
```

Result Code	code	message
	1000	"요청에 성공하였습니다."
	4021	"장바구니 조회에 실패하였습니다."

API 명 장바구니 담기 [API Index](#)
 API URI /users/carts

Method POST

Header	Name	Type	Mandatory	Example	Default	Description
	Authorization	String	Y	eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJzdWIiOiIxliwcm9s;		JWT 토큰

Body	Name	Type	Mandatory	Example	Default	Description
	cartList	Array	Y	-		상품 옵션 배열
	└ productOptionId	Long	Y		2	상품 옵션 식별자
	└ count	int	Y		3	수량

Query String	Name	Type	Mandatory	Example	Default	Description
--------------	------	------	-----------	---------	---------	-------------

Response Parameters	Name	Type	Mandatory	Example	Default	Description
	isSuccess	boolean	Y	TRUE		요청 성공 여부
	code	int	Y		1000	응답 코드
	message	String	Y	요청에 성공하였습니다.		응답 메시지
	result	String	Y	1. 장바구니 추가에 성공하였습니다. 2. 이미 추가된 옵션은 수량 변경하였습니다.		반환 값

Response Sample

```
{
  "isSuccess": true,
  "code": 1000,
  "message": "요청에 성공하였습니다.",
  "result": "장바구니 추가에 성공하였습니다."
}
```

Result Code	code	message
	1000	"요청에 성공하였습니다."
	4020	"장바구니 담기에 실패하였습니다."
	3003	"존재하지 않는 유저 정보입니다."

Response Sample

```
"stock": 10,
"productDto": {
  "productId": 1,
  "name": "스탠다드 슬랙스",
  "price": 25000,
  "sale": 30,
  "imgUrl": "https://s3-ssag-bucket.s3.ap-northeast-2.amazonaws.com/product/f1bf7b09-b0f5-4bd3-
b4f3-e080edb6f4d0SSG_SSAG_BE31c38aa0-48b8-45f5-bdbc-acd7126c4cfc.jpg"
}
},
{
  "cartId": 10,
  "count": 1,
  "cartTotal": 10000,
  "cartSale": 0,
  "cartAmount": 10000,
  "productOptionDto": {
```

Result Code	code	message
	1000	"요청에 성공하였습니다."
	4021	"장바구니 조회에 실패하였습니다."

API 명 장바구니 수량 변경 [API Index](#)
API URI /users/carts/count

Method PUT

Header	Name	Type	Mandatory	Example	Default	Description
	Authorization	String	Y	eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJzdWiiOiJxliwcm9sZ		JWT 토큰

Body	Name	Type	Mandatory	Example	Default	Description
	cartId	Long	Y		8	장바구니 식별자
	count	int	Y		5	수량

Query String	Name	Type	Mandatory	Example	Default	Description
--------------	------	------	-----------	---------	---------	-------------

Response Parameters	Name	Type	Mandatory	Example	Default	Description
	isSuccess	boolean	Y	TRUE		요청 성공 여부
	code	int	Y		1000	응답 코드
	message	String	Y	요청에 성공하였습니다.		응답 메시지
	result	String	Y	장바구니 아이템 수량을 수정했습니다.		반환 값

Response Sample

```
{  
  "isSuccess": true,  
  "code": 1000,  
  "message": "요청에 성공하였습니다.",  
  "result": "장바구니 아이템 수량을 수정했습니다."  
}
```

Result Code	code	message
	1000	"요청에 성공하였습니다."
	4023	"장바구니 수량 수정에 실패하였습니다."

API 명장바구니 옵션 변경 [API Index](#)
 API URI /users/carts/option

Method PUT

Header	Name	Type	Mandatory	Example	Default	Description
	Authorization	String	Y	eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJzdWiiOiJxliwcm9s;		JWT 토큰

Body	Name	Type	Mandatory	Example	Default	Description
	cartId	Long	Y		8	장바구니 식별자
	productOptionId	Long	Y		7	상품 옵션 식별자

Query String	Name	Type	Mandatory	Example	Default	Description
--------------	------	------	-----------	---------	---------	-------------

Response Parameters	Name	Type	Mandatory	Example	Default	Description
	isSuccess	boolean	Y	TRUE		요청 성공 여부
	code	int	Y		1000	응답 코드
	message	String	Y	요청에 성공하였습니다.		응답 메시지
	result	Array	Y			반환 값
	└ cartId	Long	Y		2	장바구니 식별자
	└ productOption	Array	Y	-		상품 옵션 배열
	└└ productOptionId	Long	Y		8	상품 옵션 식별자
	└└ size	Array	Y	-		사이즈 배열
	└└└ sizeId	Long	Y		3	사이즈 식별자
	└└└ size	String	Y	L		사이즈 이름
	└ color	Array	Y	-		색상 배열
	└└ colorId	Long	Y		1	색상 식별자
	└└ color	String	Y	BLACK		색상 이름
	└ modelNumber	String	Y	YGW1243		모델 번호
	└ stock	int	Y		10	재고량
	└ count	int	Y	3		수량

Response Sample

```

{
  "code": 1000,
  "message": "요청에 성공하였습니다.",
  "result": {
    "cartId": 5,
    "productOption": {
      "productOptionId": 3,
      "size": {
        "sizeId": 3,
        "size": "L"
      }
    },
    "color": {
      "colorId": 1,
      "color": "BLACK"
    }
  }
}

```

```
    "color": "Black"
  },
  "modelName": "248721B331L",
  "stock": 10
},
"count": 9
```

Result Code	code	message
	1000	"요청에 성공하였습니다."
	4024	"장바구니 옵션 수정에 실패하였습니다."
	4025	"옵션 조회에 실패하였습니다."

API 명 장바구니 삭제 [API Index](#)

API URI /users/carts/{cartId}

Method DELETE

Header	Name	Type	Mandatory	Example	Default	Description
	Authorization	String	Y	eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJzdWiiOiIxliwicm9sZ		JWT 토큰

Body	Name	Type	Mandatory	Example	Default	Description
------	------	------	-----------	---------	---------	-------------

Query String	Name	Type	Mandatory	Example	Default	Description
--------------	------	------	-----------	---------	---------	-------------

Response Parameters	Name	Type	Mandatory	Example	Default	Description
	isSuccess	boolean	Y	TRUE		요청 성공 여부
	code	int	Y		1000	응답 코드
	message	String	Y	요청에 성공하였습니다.		응답 메시지
	result	String	Y	장바구니 아이템을 삭제했습니다.		반환 값

Response Sample

```
{
  "isSuccess": true,
  "code": 1000,
  "message": "요청에 성공하였습니다.",
  "result": "장바구니 아이템을 삭제했습니다."
}
```

Result Code	code	message
	1000	"요청에 성공하였습니다."
	4022	"장바구니 삭제에 실패하였습니다."

API 명 대분류 상품 조회 [API Index](#)
 API URI /non-users/products/large/{largeCategoryId}

Method GET

Header	Name	Type	Mandatory	Example	Default	Description
--------	------	------	-----------	---------	---------	-------------

Body	Name	Type	Mandatory	Example	Default	Description
------	------	------	-----------	---------	---------	-------------

Query String	Name	Type	Mandatory	Example	Default	Description
	page	int	N		0	0 페이지 번호
	size	int	N		1	10 페이지 당 요소 개수
	sort	String	N	product.sale	-	정렬 기준

Response Parameters	Name	Type	Mandatory	Example	Default	Description
	isSuccess	boolean	Y	TRUE		요청 성공 여부
	code	int	Y		1000	응답 코드
	message	String	Y	요청에 성공하였습니다.		응답 메시지
	result	Array	Y	-		반환 값
└	pageNumber	int	Y		0	현재 페이지 번호
└	contentSize	int	Y		10	현재 페이지 내용 개수
└	last	boolean	Y	FALSE		마지막 페이지 여부
└	next	boolean	Y	TRUE		다음 페이지 여부
└	categoryProductDtoRes	Array	Y	-		전체 배열
└	productProductId	Long	Y		1	상품 식별자
└	productImgSaveName	String	Y	스탠다드 슬랙스		상품 이름
└	productSaleEndDate	int	Y		25000	상품 가격
└	productSaleStartDate	int	Y		0	할인율
└	productImgOriginName	Timestamp	N	null		할인 시작 날짜
└	productStoreName	Timestamp	N	null		할인 끝 날짜
└	productStoreStoreId	String	N	슬랙스.jpg		타이틀 사진 원본 이름
└	productPrice	String	N	f1bf7b09-b0f5-4bd3-b4f3-e080edb6f4d09		타이틀 사진 저장 이름
└	productName	String	N	https://s3g-ssag-bucket.s3.ap-northeast-1.amazonaws.com/69/07/04/item/1000335040769_i1_290.jpg		타이틀 사진 경로
└	productImgUrl	Array	Y	-		가게 배열
└	reviewTotalDto	Array	Y	-		리뷰 통계 배열
└	reviewCount	int	N		1	리뷰 개수
└	reviewAvg	Double	N	5.0		리뷰 평점
└	wishDto	Object	Y	-		좋아요 객체
└	wishId	Long	N		3	좋아요 식별자

Response Sample

```

"productPrice": 1296000,
"productSale": 18,
"productSaleStartDate": null,
"productSaleEndDate": null,
"productImgOriginName": null,
"productImgSaveName": null,
"productImgUrl": "https://sitem.ssgcdn.com/69/07/04/item/1000335040769_i1_290.jpg",
"productProductId": 5,
"productStoreStoreId": 9,
"productStoreName": "뫼클레어 (MONCLER)"
  
```

```
        "productStoreName": "몽클레어 (MONCLER)",
    },
    "reviewTotalDto": null,
    "wishDto": null
  },
  {
    "categoryProductDtoRes": {
      "productName": "(신물포장)전사이즈 몽클레어 바벨 여성 경량패딩 블랙 H10931C1010053048999",
      "productPrice": 2817000
    }
  }
}
```

Result Code	code	message
	1000	"요청에 성공하였습니다."
	4002	"상품 조회에 실패했습니다."

API 명 대분류 상품 조회 [API Index](#)
 API URI /users/products/large/{largeCategoryId}

Method		GET						
Header	Name	Type	Mandatory	Example	Default	Description		
	Authorization	String	Y	eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJzdWwiOiIxliwicm9s;		JWT 토큰		

Body	Name	Type	Mandatory	Example	Default	Description
------	------	------	-----------	---------	---------	-------------

Query String	Name	Type	Mandatory	Example	Default	Description
	page	int	N		0	0 페이지 번호
	size	int	N		1	10 페이지 당 요소 개수
	sort	String	N	product.sale	-	정렬 기준

Response Parameters	Name	Type	Mandatory	Example	Default	Description
	isSuccess	boolean	Y	TRUE		요청 성공 여부
	code	int	Y		1000	응답 코드
	message	String	Y	요청에 성공하였습니다.		응답 메시지
	result	Array	Y	-		반환 값
└	pageNumber	int	Y		0	현재 페이지 번호
└	contentSize	int	Y		10	현재 페이지 내용 개수
└	last	boolean	Y	FALSE		마지막 페이지 여부
└	next	boolean	Y	TRUE		다음 페이지 여부
└	categoryProductDtoRes	Array	Y	-		전체 배열
└	productProductId	Long	Y		1	상품 식별자
└	productImgSaveName	String	Y	스탠다드 슬랙스		상품 이름
└	productSaleEndDate	int	Y		25000	상품 가격
└	productSaleStartDate	int	Y		0	할인율
└	productImgOriginName	Timestamp	N	null		할인 시작 날짜
└	productStoreName	Timestamp	N	null		할인 끝 날짜
└	productStoreStoreId	String	N	슬랙스.jpg		타이틀 사진 원본 이름
└	productPrice	String	N	f1bf7b09-b0f5-4bd3-b4f3-e080edb6f4d09		타이틀 사진 저장 이름
└	productName	String	N	https://s3g-ssag-bucket.s3.ap-northeast-1.amazonaws.com/69/07/04/item/1000335040769_i1_290.jpg		타이틀 사진 경로
└	productImgUrl	Array	Y	-		가게 배열
└	reviewTotalDto	Array	Y	-		리뷰 통계 배열
└	reviewCount	int	N		1	리뷰 개수
└	reviewAvg	Double	N	5.0		리뷰 평점
└	wishDto	Object	Y	-		좋아요 객체
└	wishId	Long	N		3	좋아요 식별자

Response Sample

```

{
  "productName": "[라멜루쑈] [봉글레어] 1A10100 53048 999 LANS 여성 패닝 /2",
  "productPrice": 1296000,
  "productSale": 18,
  "productSaleStartDate": null,
  "productSaleEndDate": null,
  "productImgOriginName": null,
  "productImgSaveName": null,
  "productImgUrl": "https://sitem.ssgcdn.com/69/07/04/item/1000335040769_i1_290.jpg",
  "productProductId": 5,
  "productStoreStoreId": 9.
}

```

```
        "productStoreId": 3,  
        "productStoreName": "몽클레어 (MONCLER)"  
    },  
    "reviewTotalDto": null,  
    "wishDto": {  
        "wishId": 6  
    }  
},  
{
```

Result Code	code	message
	1000	"요청에 성공하였습니다."
	4002	"상품 조회에 실패했습니다."


```
"wishDto": null
},
{
  "categoryProductDtoRes": {
    "productName": "(선물포장)전사이즈 몽클레어 바벨 여성 경량패딩 블랙 H10931C1010053048999",
    "productPrice": 2817000
  }
}
```

Result Code	code	message
	1000	"요청에 성공하였습니다."
	4002	"상품 조회에 실패했습니다."

API 명

중분류 상품 조회

[API Index](#)

API URI /users/products/medium/{mediumCategoryId}

Method

GET

Header	Name	Type	Mandatory	Example	Default	Description
	Authorization	String	Y	eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJzdWwiOiJlbiw9s;		JWT 토큰

Body	Name	Type	Mandatory	Example	Default	Description
------	------	------	-----------	---------	---------	-------------

Query String	Name	Type	Mandatory	Example	Default	Description
	page	int	N		0	0 페이지 번호
	size	int	N		1	10 페이지 당 요소 개수
	sort	String	N	product.sale	-	정렬 기준

Response Parameters	Name	Type	Mandatory	Example	Default	Description
	isSuccess	boolean	Y	TRUE		요청 성공 여부
	code	int	Y		1000	응답 코드
	message	String	Y	요청에 성공하였습니다.		응답 메시지
	result	Array	Y	-		반환 값
	└ pageNumber	int	Y		0	현재 페이지 번호
	└ contentSize	int	Y		10	현재 페이지 내용 개수
	└ last	boolean	Y	FALSE		마지막 페이지 여부
	└ next	boolean	Y	TRUE		다음 페이지 여부
	└ categoryProductDtoRes	Array	Y	-		전체 배열
	└└ productProductId	Long	Y		1	상품 식별자
	└└ productImgSaveName	String	Y	스탠다드 슬랙스		상품 이름
	└└ productSaleEndDate	int	Y		25000	상품 가격
	└└ productSaleStartDate	int	Y		0	할인율
	└└ productImgOriginName	Timestamp	N	null		할인 시작 날짜
	└└ productStoreName	Timestamp	N	null		할인 끝 날짜
	└└ productStoreStoreId	String	N	슬랙스.jpg		타이틀 사진 원본 이름
	└└ productPrice	String	N	f1bf7b09-b0f5-4bd3-b4f3-e080edb6f4d09		타이틀 사진 저장 이름
	└└ productName	String	N	https://s3g-s3ag-bucket.s3.ap-northeast-		타이틀 사진 경로
	└└ productImgUrl	Array	Y	-		가게 배열
	└ reviewTotalDto	Array	Y	-		리뷰 통계 배열
	└└ reviewCount	int	N		1	리뷰 개수
	└└ reviewAvg	Double	N	5.0		리뷰 평점
	└ wishDto	Object	Y	-		좋아요 객체
	└└ wishId	Long	N		3	좋아요 식별자

Response Sample

```

{
  "productSaleStartDate": null,
  "productSaleEndDate": null,
  "productImgOriginName": null,
  "productImgSaveName": null,
  "productImgUrl": "https://sitem.ssgcdn.com/03/36/66/item/1000229663603_i1_290.jpg",
  "productProductId": 3482,
  "productStoreStoreId": 128,
  "productStoreName": "라운드"
},
{
  "reviewTotalDto": null,
  "wishDto": null
}

```



```
{
  "categoryProductDtoRes": {
    "productName": "[ALYSI] 네이비 스트라이프 울혼방 긴팔자켓 CWJA0F137N3",
    "productPrice": 484500,
    "productSale": 10,
  }
}
```

Result Code		code	message
		1000	"요청에 성공하였습니다."
		4002	"상품 조회에 실패했습니다."

API 명 소분류 상품 조회 [API Index](#)

API URI /non-users/products/small/{smallCategoryId}

Method GET

Header	Name	Type	Mandatory	Example	Default	Description
--------	------	------	-----------	---------	---------	-------------

Body	Name	Type	Mandatory	Example	Default	Description
------	------	------	-----------	---------	---------	-------------

Query String	Name	Type	Mandatory	Example	Default	Description
	page	int	N		0	0 페이지 번호
	size	int	N		1	10 페이지 당 요소 개수
	sort	String	N	product.sale	-	정렬 기준

Response Parameters	Name	Type	Mandatory	Example	Default	Description
	isSuccess	boolean	Y	TRUE		요청 성공 여부
	code	int	Y		1000	응답 코드
	message	String	Y	요청에 성공하였습니다.		응답 메시지
	result	Array	Y	-		반환 값
	└ pageNumber	int	Y		0	현재 페이지 번호
	└ contentSize	int	Y		10	현재 페이지 내용 개수
	└ last	boolean	Y	FALSE		마지막 페이지 여부
	└ next	boolean	Y	TRUE		다음 페이지 여부
	└ categoryProductDtoRes	Array	Y	-		전체 배열
	└└ productProductId	Long	Y		1	상품 식별자
	└└ productImgSaveName	String	Y	스탠다드 슬랙스		상품 이름
	└└ productSaleEndDate	int	Y		25000	상품 가격
	└└ productSaleStartDate	int	Y		0	할인율
	└└ productImgOriginName	Timestamp	N	null		할인 시작 날짜
	└└ productStoreName	Timestamp	N	null		할인 끝 날짜
	└└ productStoreStoreId	String	N	슬랙스.jpg		타이틀 사진 원본 이름
	└└ productPrice	String	N	f1bf7b09-b0f5-4bd3-b4f3-e080edb6f4d09		타이틀 사진 저장 이름
	└└ productName	String	N	https://s3g-ssag-bucket.s3.ap-northeast-1.amazonaws.com/86/88/44/item/1000051448886_i1_290.jpg		타이틀 사진 경로
	└└ productImgUrl	Array	Y	-		가게 배열
	└ reviewTotalDto	Array	Y	-		리뷰 통계 배열
	└└ reviewCount	int	N		1	리뷰 개수
	└└ reviewAvg	Double	N	5.0		리뷰 평점
	└ wishDto	Object	Y	-		좋아요 객체
	└└ wishId	Long	N		3	좋아요 식별자

Response Sample

```

{
  "productSaleStartDate": null,
  "productSaleEndDate": null,
  "productImgOriginName": null,
  "productImgSaveName": null,
  "productImgUrl": "https://sitem.ssgcdn.com/86/88/44/item/1000051448886_i1_290.jpg",
  "productProductId": 7729,
  "productStoreStoreId": 754,
  "productStoreName": "3CE"
},

```

```
"reviewTotalDto": null,
"wishDto": null
},
{
  "categoryProductDtoRes": {
    "productName": "AIRY NYLON POUCH_SET 에어리 나일론 파우치_세트",
    "productPrice": 34000,
    "productSale": 30,
  }
}
```

Result Code	code	message
	1000	"요청에 성공하였습니다."
	4002	"상품 조회에 실패했습니다."

API 명 소분류 상품 조회 [API Index](#)
 API URI /non-users/products/small/{smallCategoryId}

Method		GET						
Header	Name	Type	Mandatory	Example	Default	Description		
	Authorization	String	Y	eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJzdWIiOiIxliwicm9s;	JWT 토큰			

Body	Name	Type	Mandatory	Example	Default	Description
------	------	------	-----------	---------	---------	-------------

Query String	Name	Type	Mandatory	Example	Default	Description
	page	int	N		0	0 페이지 번호
	size	int	N		1	10 페이지 당 요소 개수
	sort	String	N	product.sale	-	정렬 기준

Response Parameters	Name	Type	Mandatory	Example	Default	Description
	isSuccess	boolean	Y	TRUE		요청 성공 여부
	code	int	Y		1000	응답 코드
	message	String	Y	요청에 성공하였습니다.		응답 메시지
	result	Array	Y	-		반환 값
	└ pageNumber	int	Y		0	현재 페이지 번호
	└ contentSize	int	Y		10	현재 페이지 내용 개수
	└ last	boolean	Y	FALSE		마지막 페이지 여부
	└ next	boolean	Y	TRUE		다음 페이지 여부
	└ categoryProductDtoRes	Array	Y	-		전체 배열
	└ productProductId	Long	Y		1	상품 식별자
	└ productImgSaveName	String	Y	스탠다드 슬랙스		상품 이름
	└ productSaleEndDate	int	Y		25000	상품 가격
	└ productSaleStartDate	int	Y		0	할인율
	└ productImgOriginName	Timestamp	N	null		할인 시작 날짜
	└ productStoreName	Timestamp	N	null		할인 끝 날짜
	└ productStoreStoreId	String	N	슬랙스.jpg		타이틀 사진 원본 이름
	└ productPrice	String	N	f1bf7b09-b0f5-4bd3-b4f3-e080edb6f4d09		타이틀 사진 저장 이름
	└ productName	String	N	https://s3g-ssag-bucket.s3.ap-northeast-1.amazonaws.com/69/07/04/item/1000335040769_i1_290.jpg		타이틀 사진 경로
	└ productImgUrl	Array	Y	-		가게 배열
	└ reviewTotalDto	Array	Y	-		리뷰 통계 배열
	└ reviewCount	int	N		1	리뷰 개수
	└ reviewAvg	Double	N	5.0		리뷰 평점
	└ wishDto	Object	Y	-		좋아요 객체
	└ wishId	Long	N		3	좋아요 식별자

Response Sample

```

"productName": "[라펠두썸] [봉글레어] 1A10100 53048 999 LANS 여성 패닝 /2",
"productPrice": 1296000,
"productSale": 18,
"productSaleStartDate": null,
"productSaleEndDate": null,
"productImgOriginName": null,
"productImgSaveName": null,
"productImgUrl": "https://sitem.ssgcdn.com/69/07/04/item/1000335040769_i1_290.jpg",
"productProductId": 5,
"productStoreStoreId": 9
  
```

```
        "productStoreId": 5,  
        "productStoreName": "몽클레어 (MONCLER)"  
    },  
    "reviewTotalDto": null,  
    "wishDto": {  
        "wishId": 6  
    }  
},  
{
```

Result Code	code	message
	1000	"요청에 성공하였습니다."
	4002	"상품 조회에 실패했습니다."

API 명 전체 상품 조회 [API Index](#)

API URI /non-users/products/large/{all}

Method GET

Header	Name	Type	Mandatory	Example	Default	Description
--------	------	------	-----------	---------	---------	-------------

Body	Name	Type	Mandatory	Example	Default	Description
------	------	------	-----------	---------	---------	-------------

Query String	Name	Type	Mandatory	Example	Default	Description
	page	int	N		0	0 페이지 번호
	size	int	N		1	10 페이지 당 요소 개수
	sort	String	N	product.sale	-	정렬 기준

Response Parameters	Name	Type	Mandatory	Example	Default	Description
	isSuccess	boolean	Y	TRUE		요청 성공 여부
	code	int	Y		1000	응답 코드
	message	String	Y	요청에 성공하였습니다.		응답 메시지
	result	Array	Y	-		반환 값
	└ pageNumber	int	Y		0	현재 페이지 번호
	└ contentSize	int	Y		10	현재 페이지 내용 개수
	└ last	boolean	Y	FALSE		마지막 페이지 여부
	└ next	boolean	Y	TRUE		다음 페이지 여부
	└ categoryProductDtoRes	Array	Y	-		전체 배열
	└ └ productProductId	Long	Y		1	상품 식별자
	└ └ productImgSaveName	String	Y	스탠다드 슬렉스		상품 이름
	└ └ productSaleEndDate	int	Y		25000	상품 가격
	└ └ productSaleStartDate	int	Y		0	할인율
	└ └ productImgOriginName	Timestamp	N	null		할인 시작 날짜
	└ └ productStoreName	Timestamp	N	null		할인 끝 날짜
	└ └ productStoreStoreId	String	N	슬렉스.jpg		타이틀 사진 원본 이름
	└ └ productPrice	String	N	f1bf7b09-b0f5-4bd3-b4f3-e080edb6f4d05		타이틀 사진 저장 이름
	└ └ productName	String	N	https://ssg-ssag-bucket.s3.ap-northeast-1.amazonaws.com/69/07/04/item/1000335040769_i1_290.jpg		타이틀 사진 경로
	└ └ productImgUrl	Array	Y	-		가게 배열
	└ reviewTotalDto	Array	Y	-		리뷰 통계 배열
	└ └ reviewCount	int	N		1	리뷰 개수
	└ └ reviewAvg	Double	N	5.0		리뷰 평점
	└ wishDto	Object	Y	-		좋아요 객체
	└ └ wishId	Long	N		3	좋아요 식별자

Response Sample

```

"productPrice": 1296000,
"productSale": 18,
"productSaleStartDate": null,
"productSaleEndDate": null,
"productImgOriginName": null,
"productImgSaveName": null,
"productImgUrl": "https://sitem.ssgcdn.com/69/07/04/item/1000335040769_i1_290.jpg",

```

```
"productProductId": 5,  
  "productStoreStoreId": 9,  
  "productStoreName": "몽클레어 (MONCLER)"  
},  
"reviewTotalDto": null,  
"wishDto": null  
},  
{  
  "categoryProductDtoRes": {  
    "productName": "(선물포장)전사이즈 몽클레어 바벨 여성 경량패딩 블랙 H10931C1010053048999",  
    "productPrice": 2817000
```

Result Code	code	message
	1000	"요청에 성공하였습니다."
	4002	"상품 조회에 실패했습니다."

API 명 전체 상품 조회 [API Index](#)
 API URI /users/products/large/{all}

Method GET

Header	Name	Type	Mandatory	Example	Default	Description
	Authorization	String	Y	eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJzdWIiOiIxliwicm9s;		JWT 토큰

Body	Name	Type	Mandatory	Example	Default	Description
------	------	------	-----------	---------	---------	-------------

Query String	Name	Type	Mandatory	Example	Default	Description
	page	int	N		0	0 페이지 번호
	size	int	N		1	10 페이지 당 요소 개수
	sort	String	N	product.sale	-	정렬 기준

Response Parameters	Name	Type	Mandatory	Example	Default	Description
	isSuccess	boolean	Y	TRUE		요청 성공 여부
	code	int	Y		1000	응답 코드
	message	String	Y	요청에 성공하였습니다.		응답 메시지
	result	Array	Y	-		반환 값
	└ pageNumber	int	Y		0	현재 페이지 번호
	└ contentSize	int	Y		10	현재 페이지 내용 개수
	└ last	boolean	Y	FALSE		마지막 페이지 여부
	└ next	boolean	Y	TRUE		다음 페이지 여부
	└ categoryProductDtoRes	Array	Y	-		전체 배열
	└ productProductId	Long	Y		1	상품 식별자
	└ productImgSaveName	String	Y	스탠드 슬랙스		상품 이름
	└ productSaleEndDate	int	Y		25000	상품 가격
	└ productSaleStartDate	int	Y		0	할인율
	└ productImgOriginName	Timestamp	N	null		할인 시작 날짜
	└ productStoreName	Timestamp	N	null		할인 끝 날짜
	└ productStoreStoreId	String	N	슬랙스.jpg		타이틀 사진 원본 이름
	└ productPrice	String	N	f1bf7b09-b0f5-4bd3-b4f3-e080edb6f4d05		타이틀 사진 저장 이름
	└ productName	String	N	https://ssg-ssag-bucket.s3.ap-northeast-1.amazonaws.com/...		타이틀 사진 경로
	└ productImgUrl	Array	Y	-		가게 배열
	└ reviewTotalDto	Array	Y	-		리뷰 통계 배열
	└ reviewCount	int	N		1	리뷰 개수
	└ reviewAvg	Double	N	5.0		리뷰 평점
	└ wishDto	Object	Y	-		좋아요 객체
	└ wishId	Long	N		3	좋아요 식별자

Response Sample

```

{
  "contentSize": 1,
  "last": false,
  "next": true,
  "productDtoRes": [
    {
      "categoryProductDtoRes": {
        "productName": "CAMEL WOOL TROUSERS 여성 팬츠 11360523600 10265 005",

```



```
"productPrice": 393400,
"productSale": 1,
"productSaleStartDate": null,
"productSaleEndDate": null,
"productImgOriginName": null,
"productImgSaveName": null,
"productImgUrl": "https://sitem.ssgcdn.com/53/98/05/item/1000484059853_i1_290.jpg",
"productProductId": 213,
"productStoreStoreId": 2,
"productStoreName": "막스마라(이태리직구)"
}
```

Result Code	code	message
	1000	"요청에 성공하였습니다."
	4002	"상품 조회에 실패했습니다."

API 명 검색 조회 [API Index](#)

API URI /non-users/products/search/{searchWord}
Method GET

Header	Name	Type	Mandatory	Example	Default	Description
--------	------	------	-----------	---------	---------	-------------

Body	Name	Type	Mandatory	Example	Default	Description
------	------	------	-----------	---------	---------	-------------

Query String	Name	Type	Mandatory	Example	Default	Description
	page	int	N		0	0 페이지 번호
	size	int	N		1	10 페이지 당 요소 개수
	sort	String	N	product.sale	-	정렬 기준

Response Parameters	Name	Type	Mandatory	Example	Default	Description
	isSuccess	boolean	Y	TRUE		요청 성공 여부
	code	int	Y		1000	응답 코드
	message	String	Y	요청에 성공하였습니다.		응답 메시지
	result	Array	Y	-		반환 값
	└ pageNumber	int	Y		0	현재 페이지 번호
	└ contentSize	int	Y		10	현재 페이지 내용 개수
	└ last	boolean	Y	FALSE		마지막 페이지 여부
	└ next	boolean	Y	TRUE		다음 페이지 여부
	└ categoryProductDtoRes	Array	Y	-		전체 배열
	└└ productProductId	Long	Y		1	상품 식별자
	└└ productImgSaveName	String	Y	스탠다드 슬랙스		상품 이름
	└└ productSaleEndDate	int	Y		25000	상품 가격
	└└ productSaleStartDate	int	Y		0	할인율
	└└ productImgOriginName	Timestamp	N	null		할인 시작 날짜
	└└ productStoreName	Timestamp	N	null		할인 끝 날짜
	└└ productStoreStoreId	String	N	슬랙스.jpg		타이틀 사진 원본 이름
	└└ productPrice	String	N	f1bf7b09-b0f5-4bd3-b4f3-e080edb6f4d09		타이틀 사진 저장 이름
	└└ productName	String	N	https://s3g-ssag-bucket.s3.ap-northeast-2.amazonaws.com/product/f1bf7b09-b0f5-4bd3-b4f3-e080edb6f4d09SSG_SSAG_BE31c38aa0-48b8-45f5-bdbc-acd7126c4fc.jpg		타이틀 사진 경로
	└└ productImgUrl	Array	Y	-		가게 배열
	└ reviewTotalDto	Array	Y	-		리뷰 통계 배열
	└└ reviewCount	int	N		1	리뷰 개수
	└└ reviewAvg	Double	N	5.0		리뷰 평점
	└ wishDto	Object	Y	-		좋아요 객체
	└└ wishId	Long	N		3	좋아요 식별자

Response Sample

```

{
  "productImgUrl": "https://s3g-ssag-bucket.s3.ap-northeast-2.amazonaws.com/product/f1bf7b09-b0f5-4bd3-b4f3-e080edb6f4d09SSG_SSAG_BE31c38aa0-48b8-45f5-bdbc-acd7126c4fc.jpg",
  "productSale": 0
},
{
  "reviewTotalDto": {
    "reviewCount": 1,
    "reviewAvg": 5.0
  }
},
"wishDto": null

```

```
},
{
  "categoryProductDtoRes": {
    "productProductId": 5,
    "productImgSaveName": "9dd5e73b-10b9-47d5-ad73-f4d215831f00SSG_SSAG_BEbf73b8d1-1221-4d08-962c-
a01666589ffc.jpg",
    "productSaleEndDate": null,
    "productSaleStartDate": null,
  }
}
```

Result Code	code	message
	1000	"요청에 성공하였습니다."
	4002	"상품 조회에 실패했습니다."

API 명 검색 조회 [API Index](#)
 API URI /users/products/search/{searchWord}

Method GET

Header	Name	Type	Mandatory	Example	Default	Description
	Authorization	String	Y	eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJzdWiiOiJxIiwicm9sZSI6		JWT 토큰

Body	Name	Type	Mandatory	Example	Default	Description
------	------	------	-----------	---------	---------	-------------

Query String	Name	Type	Mandatory	Example	Default	Description
--------------	------	------	-----------	---------	---------	-------------

Response Parameters	Name	Type	Mandatory	Example	Default	Description
	isSuccess	boolean	Y	TRUE		요청 성공 여부
	code	int	Y		1000	응답 코드
	message	String	Y	요청에 성공하였습니다.		응답 메시지
	result	Array	Y	-		반환 값
	└ pageNumber	int	Y		0	현재 페이지 번호
	└ contentSize	int	Y		10	현재 페이지 내용 개수
	└ last	boolean	Y	FALSE		마지막 페이지 여부
	└ next	boolean	Y	TRUE		다음 페이지 여부
	└ categoryProductDtoRes	Array	Y	-		전체 배열
	└ productProductId	Long	Y		1	상품 식별자
	└ productImgSaveName	String	Y	스탠다드 슬랙스		상품 이름
	└ productSaleEndDate	int	Y		25000	상품 가격
	└ productSaleStartDate	int	Y		0	할인율
	└ productImgOriginName	Timestamp	N	null		할인 시작 날짜
	└ productStoreName	Timestamp	N	null		할인 끝 날짜
	└ productStoreStoreId	String	N	슬랙스.jpg		타이틀 사진 원본 이름
	└ productPrice	String	N	f1bf7b09-b0f5-4bd3-b4f3-e080edb6f4d0c		타이틀 사진 저장 이름
	└ productName	String	N	https://s3g-ssag-bucket.s3.ap-northeast-1-		타이틀 사진 경로
	└ productImgUrl	Array	Y	-		가게 배열
	└ reviewTotalDto	Array	Y	-		리뷰 통계 배열
	└ reviewCount	int	N		1	리뷰 개수
	└ reviewAvg	Double	N	5.0		리뷰 평점
	└ wishDto	Object	Y	-		좋아요 객체
	└ wishId	Long	N		3	좋아요 식별자

Response Sample

```

{
  "productSaleStartDate": null,
  "productSaleEndDate": null,
  "productImgOriginName": null,
  "productImgSaveName": null,
  "productImgUrl": "https://sitem.ssgcdn.com/17/85/78/item/1000052788517_i1_290.jpg",
  "productProductId": 9763,
  "productStoreStoreId": 314,
  "productStoreName": "타미힐피커즈"
},
{
  "reviewTotalDto": null,
  "wishDto": null
}

```

```
    {  
      "categoryProductDtoRes": {  
        "productName": "N214USW902 스탠다드 세미 오버핏 소매 포켓 맨투맨 티셔츠 CARBON BLACK",  
        "productPrice": 69300,  
        "productSale": 5,  
      }  
    }  
  }  
}
```

Result Code	code	message
	1000	"요청에 성공하였습니다."
	4002	"상품 조회에 실패했습니다."


```
savename : t3 ,  
"imgUrl": "t3",  
"priority": 2
```

Result Code	code	message
	1000	"요청에 성공하였습니다."
	4002	"상품 조회에 실패했습니다."
	4060	"상품 이미지 조회에 실패했습니다."
	4061	"리뷰 통계 조회에 실패했습니다."


```
savename : t3 ,  
"imgUrl": "t3",  
"priority": 2
```

Result Code	code	message
	1000	"요청에 성공하였습니다."
	4002	"상품 조회에 실패했습니다."
	4060	"상품 이미지 조회에 실패했습니다."
	4061	"리뷰 통계 조회에 실패했습니다."

API 명 상품 색상 조회 [API Index](#)

API URI /comm-users/products/options/color/{productId}

Method GET

Header	Name	Type	Mandatory	Example	Default	Description
--------	------	------	-----------	---------	---------	-------------

Body	Name	Type	Mandatory	Example	Default	Description
------	------	------	-----------	---------	---------	-------------

Query String	Name	Type	Mandatory	Example	Default	Description
--------------	------	------	-----------	---------	---------	-------------

Response Parameters	Name	Type	Mandatory	Example	Default	Description
	isSuccess	boolean	Y	TRUE		요청 성공 여부
	code	int	Y		1000	응답 코드
	message	String	Y	요청에 성공하였습니다.		응답 메시지
	result	Array	Y	-		반환 값
	└ color	String	Y	Black		색상 이름
	└ colorId	Long	Y		1	색상 식별자

Response Sample

```

{
  "isSuccess": true,
  "code": 1000,
  "message": "요청에 성공하였습니다.",
  "result": [
    {
      "color": "Black",
      "colorId": 1
    },
    {
      "color": "Red",
      "colorId": 2
    },
    {
      "color": "Blue",
      "colorId": 3
    }
  ]
}

```

Result Code	code	message
	1000	"요청에 성공하였습니다."
	4026	"색상 옵션 조회에 실패하였습니다."

API 명 상품 사이즈 조회 [API Index](#)
 API URI /comm-users/products/options/size/{productId}/{colorId}
 Method GET

Header	Name	Type	Mandatory	Example	Default	Description
--------	------	------	-----------	---------	---------	-------------

Body	Name	Type	Mandatory	Example	Default	Description
------	------	------	-----------	---------	---------	-------------

Query String	Name	Type	Mandatory	Example	Default	Description
--------------	------	------	-----------	---------	---------	-------------

Response Parameters	Name	Type	Mandatory	Example	Default	Description
	isSuccess	boolean	Y	TRUE		요청 성공 여부
	code	int	Y		1000	응답 코드
	message	String	Y	요청에 성공하였습니다.		응답 메시지
	result	Array	Y	-		반환 값
	└ productOptionId	Long	Y		1	상품 옵션 식별자
	└ sizeId	Long	Y		1	사이즈 식별자
	└ size	String	Y	S		사이즈 이름
	└ stock	int	Y		6	재고량

Response Sample

```

"result": [
  {
    "productOptionId": 1,
    "sizeId": 1,
    "size": "S",
    "stock": 6
  },
  {
    "productOptionId": 2,
    "sizeId": 2,
    "size": "M",
    "stock": 0
  },
  {
    "productOptionId": 3,
    "sizeId": 3,
    "size": "L"
  }
]

```

Result Code	code	message
	1000	"요청에 성공하였습니다."
	4027	"사이즈 옵션 조회에 실패하였습니다."

API 명 메인 배너 조회 [API Index](#)
 API URI /comm-users/main-banner

Method GET

Header	Name	Type	Mandatory	Example	Default	Description
--------	------	------	-----------	---------	---------	-------------

Body	Name	Type	Mandatory	Example	Default	Description
------	------	------	-----------	---------	---------	-------------

Query String	Name	Type	Mandatory	Example	Default	Description
--------------	------	------	-----------	---------	---------	-------------

Response Parameters	Name	Type	Mandatory	Example	Default	Description
	isSuccess	boolean	Y	TRUE		요청 성공 여부
	code	int	Y		1000	응답 코드
	message	String	Y	요청에 성공하였습니다.		응답 메시지
	result	Array	Y	-		반환 값
	└ mainBannerId	Long	Y		1	메인 배너 식별자
	└ title	String	Y	한정판 슈즈 DRAW		제목
	└ content	String	Y	SSG X 슈퍼라이즈 역대급 응모 찬스!		내용
	└ originName	String	Y	main_slider_img_01		원본 이름
	└ saveName	String	Y	t1		저장 이름
	└ imgUrl	String	Y	https://ssg-ssag-bucket.s3.ap-northeast-		이미지 경로
	└ priority	int	Y		1	우선순위

Response Sample

```

{
  "isSuccess": true,
  "code": 1000,
  "message": "요청에 성공하였습니다.",
  "result": [
    {
      "mainBannerId": 5,
      "title": "2022 신세계몰/신세계백화점 추석 선물세트 구매사은",
      "content": "~7% 적립금 혜택 명질TOP브랜드 멤버십전용 12%쿠폰",
      "originName": "main_slider_05",
      "saveName": "t5",
      "imgUrl": "https://ssg-ssag-bucket.s3.ap-northeast-2.amazonaws.com/main/main_slider_05.jpg",
      "priority": 5
    },
    {
      "mainBannerId": 6,
      "title": "쓱과 깨비가 함께하는 기프트",
      "content": "첫 계좌 개설하면 2만원 상당 주식쿠폰 & 3명에게 테슬라 주식",
      "originName": "main_slider_06",
      "saveName": "t6",
      "imgUrl": "https://ssg-ssag-bucket.s3.ap-northeast-2.amazonaws.com/main/main_slider_06.jpg",
      "priority": 5
    }
  ]
}

```

Result Code	code	message
	1000	"요청에 성공하였습니다."
	4071	"배너 조회에 실패했습니다."

API 명 해피 라운지 조회 [API Index](#)
 API URI /comm-users/main/happy-lounge

Method GET

Header	Name	Type	Mandatory	Example	Default	Description
--------	------	------	-----------	---------	---------	-------------

Body	Name	Type	Mandatory	Example	Default	Description
------	------	------	-----------	---------	---------	-------------

Query String	Name	Type	Mandatory	Example	Default	Description
--------------	------	------	-----------	---------	---------	-------------

Response Parameters	Name	Type	Mandatory	Example	Default	Description
	isSuccess	boolean	Y	TRUE		요청 성공 여부
	code	int	Y		1000	응답 코드
	message	String	Y	요청에 성공하였습니다.		응답 메시지
	result	Array	Y	-		반환 값
	└ productId	Long	Y		1	상품 식별자
	└ name	String	Y	스탠드 슬랙스		상품 이름
	└ price	int	Y	25000		상품 가격
	└ sale	int	Y	10		상품 할인을
	└ saleStartDate	Timestamp	N	2022-~		할인 시작일
	└ saleEndDate	Timestamp	N	2022-~		할인 종료일
	└ imgOriginName	String	Y	슬랙스.jpg		타이틀 이미지 원본 이름
	└ imgSaveName	String	Y	f1bf7b09-b0f5-4bd3-b4f3-e080edb6f4d05		타이틀 이미지 저장 이름
	└ imgUrl	String	Y	https://ssg-ssag-bucket.s3.ap-northeast-2.amazonaws.com/product/0b580eec-86c6-4686-867d-6be687d20a32SSG_SSAG_BE7bac8e56-7a6c-4773-bfb9-de4542453d18.jpg		타이틀 이미지 경로
	└ happyLoungeImgDto	Array	Y	-		해피라운지 이미지 리스트
	└ thumbnailImgId	Long	Y		1	썸네일 이미지 식별자
	└ originName	String	Y	슬랙스썸네일_01.jpg		썸네일 이미지 원본 이름
	└ saveName	String	Y	aa2eieoj~		썸네일 이미지 저장 이름
	└ imgUrl	String	Y	https://~		썸네일 이미지 경로
	└ priority	int	Y		1	우선순위

Response Sample

```

    "imgOriginName": " ",
    "imgSaveName": "0b580eec-86c6-4686-867d-6be687d20a32SSG_SSAG_BE7bac8e56-7a6c-4773-bfb9-de4542453d18.jpg",
    "imgUrl": "https://ssg-ssag-bucket.s3.ap-northeast-2.amazonaws.com/product/0b580eec-86c6-4686-867d-6be687d20a32SSG_SSAG_BE7bac8e56-7a6c-4773-bfb9-de4542453d18.jpg",
    "happyLoungeImgDto": [
      {
        "thumbnailImgId": 4,
        "originName": "t2",
        "saveName": "t2",
        "imgUrl": "t2",
        "priority": 1
      },
      {
        "thumbnailImgId": 5,
        "originName": "t2",
        "saveName": "t2",

```

"imgUrl": "t2",

Result Code	code	message
	1000	"요청에 성공하였습니다."
	4072	"해피 라운지 조회에 실패했습니다."

큰 사진이 타이
틀 이미지



우측 작은 사진
3장이 썸네일
이미지

[g-cut]가을신상
역시존특가템까지
신세계백화점 [g-cut(지컷)] 스타일UP! 신상/...

109,135원~

170개 구매중



API 명 New Service 조회 [API Index](#)
 API URI /comm-users/main/new-service

Method GET

Header	Name	Type	Mandatory	Example	Default	Description
--------	------	------	-----------	---------	---------	-------------

Body	Name	Type	Mandatory	Example	Default	Description
------	------	------	-----------	---------	---------	-------------

Query String	Name	Type	Mandatory	Example	Default	Description
--------------	------	------	-----------	---------	---------	-------------

Response Parameters	Name	Type	Mandatory	Example	Default	Description
	isSuccess	boolean	Y	TRUE		요청 성공 여부
	code	int	Y		1000	응답 코드
	message	String	Y	요청에 성공하였습니다.		응답 메시지
	result	Array	Y	-		반환 값
	└ newServiceId	Long	Y		1	새서비스 식별자
	└ title	String	Y	2022 추석 명절		제목
	└ subTitle	String	Y	미리 준비하는 올 추석 명절 선물		부제목
	└ originName	String	Y	new_service_01		이미지 원본 이름
	└ savename	String	Y	ash23wefho93o~~~~		이미지 저장 이름
	└ imgUrl	String	Y	https://ssg-ssag-bucket.s3.ap-northeast-2.amazonaws.com/new-service/new_service_01.png		이미지 경로
	└ priority	int	Y		1	우선순위

Response Sample

```


{
  "subTitle": "미리 준비하곤 올 추석 명절 선물",
  "originName": "new_service_01",
  "saveName": "service_01",
  "imgUrl": "https://ssg-ssag-bucket.s3.ap-northeast-2.amazonaws.com/new-service/new_service_01.png",
  "priority": 1
},
{
  "newServiceId": 2,
  "title": "MONDAY MOON",
  "subTitle": "력셔리 뷰티부터 다양한 뷰티 콘텐츠까지!",
  "originName": "new_service_02",
  "saveName": "service_02",
  "imgUrl": "https://ssg-ssag-bucket.s3.ap-northeast-2.amazonaws.com/new-service/new_service_02.png",
  "priority": 2
},
{
  "newServiceId": 3,
  "title": "SSG Luxury"
}

```

Result Code	code	message
	1000	"요청에 성공하였습니다."
	4073	"새로운 서비스 조회에 실패했습니다."

New Service

새롭게 오픈한 서비스를 소개해드려요



이미지(imgUrl)

제목(title)

부제목(subTitle) **2022 추석 명절**

미리 준비하는 올 추석 명절 선물

API 명 카드 프로모션 조회 [API Index](#)
 API URI /comm-users/main/card-promotion

Method GET

Header	Name	Type	Mandatory	Example	Default	Description
--------	------	------	-----------	---------	---------	-------------

Body	Name	Type	Mandatory	Example	Default	Description
------	------	------	-----------	---------	---------	-------------

Query String	Name	Type	Mandatory	Example	Default	Description
--------------	------	------	-----------	---------	---------	-------------

Response Parameters	Name	Type	Mandatory	Example	Default	Description
	isSuccess	boolean	Y	TRUE		요청 성공 여부
	code	int	Y		1000	응답 코드
	message	String	Y	요청에 성공하였습니다.		응답 메시지
	result	Array	Y	-		반환 값
	└ cardPromotionId	Long	Y		1	카드 프로모션 식별자
	└ cardName	String	Y	SSG.COM카드		카드 이름
	└ event	String	Y	첫결제쿠폰/즉시할인		이벤트
	└ benefits	String	Y	~6만		혜택
	└ tagImageUrl	String	Y	https://sui.ssgcdn.com/ui/m_ssg/img/com		이미지 경로

Response Sample

```

{
  "cardPromotionId": 2,
  "cardName": "SSG.COM삼성카드",
  "event": "첫결제쿠폰/즉시할인",
  "benefits": "~6만",
  "tagImageUrl": "https://sui.ssgcdn.com/ui/m_ssg/img/common/cmitem_card_bi06.png"
},
{
  "cardPromotionId": 3,
  "cardName": "삼성카드",
  "event": "쓱페이결제시 청구할인",
  "benefits": "5%",
  "tagImageUrl": "https://sui.ssgcdn.com/ui/m_ssg/img/common/cmitem_card_bi06.png"
},
{
  "cardPromotionId": 4,
  "cardName": "SSG.COM카드",
  "event": "명적 상품 청구할인"
}

```

Result Code	code	message
	1000	"요청에 성공하였습니다."
	4074	"카드 프로모션 조회에 실패했습니다."



우측 상단의 SSG 로고가 tagImgUri

API 명 Hot Brand 조회 [API Index](#)
 API URI /comm-users/main/hot-brand

Method		GET					
Header	Name	Type	Mandatory	Example	Default	Description	
Body	Name	Type	Mandatory	Example	Default	Description	
Query String	Name	Type	Mandatory	Example	Default	Description	

Response Parameters	Name	Type	Mandatory	Example	Default	Description
	isSuccess	boolean	Y	TRUE		요청 성공 여부
	code	int	Y		1000	응답 코드
	message	String	Y	요청에 성공하였습니다.		응답 메시지
	result	Array	Y	-		반환 값
	└ hotBrandId	Long	Y		1	핫브랜드 식별자
	└ brandName	String	Y	샤넬		브랜드 이름
	└ imgUrl	String	Y	https://s3g-ssag-bucket.s3.ap-northeast-2.amazonaws.com/brand/brand_05.png		이미지 경로
	└ priority	int	Y	1		우선순위

```

Response Sample
{
  "code": 1000,
  "message": "요청에 성공하였습니다.",
  "result": [
    {
      "brandName": "나이키",
      "imgUrl": "https://s3g-ssag-bucket.s3.ap-northeast-2.amazonaws.com/brand/brand_05.png",
      "priority": 5
    },
    {
      "hotBrandId": 6,
      "brandName": "GAP",
      "imgUrl": "https://s3g-ssag-bucket.s3.ap-northeast-2.amazonaws.com/brand/brand_06.png",
      "priority": 6
    },
    {
      "hotBrandId": 7,
      "brandName": "구찌",
      "imgUrl": "https://s3g-ssag-bucket.s3.ap-northeast-2.amazonaws.com/brand/brand_07.png",
      "priority": 7
    }
  ]
}

```

Result Code	code	message
	1000	"요청에 성공하였습니다."
	4074	"카드 프로모션 조회에 실패했습니다."

API 명 대,중분류 카테고리 조회 [API Index](#)
 API URI /comm-users/category

Method GET

Header	Name	Type	Mandatory	Example	Default	Description
--------	------	------	-----------	---------	---------	-------------

Body	Name	Type	Mandatory	Example	Default	Description
------	------	------	-----------	---------	---------	-------------

Query String	Name	Type	Mandatory	Example	Default	Description
--------------	------	------	-----------	---------	---------	-------------

Response Parameters	Name	Type	Mandatory	Example	Default	Description
	isSuccess	boolean	Y	TRUE		요청 성공 여부
	code	int	Y		1000	응답 코드
	message	String	Y	요청에 성공하였습니다.		응답 메시지
	result	Array	Y	-		반환 값
	└ largeCategoryId	Long	Y		1	대분류 식별자
	└ title	String	Y	패션의류		대분류 이름
	└ mediumCategoryList	Array	Y	-		중분류 배열
	└ mediumCategoryId	Long	Y		1	중분류 식별자
	└ mediumCategoryTitle	String	Y	명품/수입의류		중분류 이름

Response Sample

```

  },
  {
    "mediumCategoryId": 38,
    "mediumCategoryTitle": "서재/학생아동가구"
  },
  {
    "mediumCategoryId": 39,
    "mediumCategoryTitle": "조명/인테리어소품"
  },
  {
    "mediumCategoryId": 40,
    "mediumCategoryTitle": "DIY/시공"
  }
]
},
{
  "largeCategoryId": 7,

```

Result Code	code	message
	1000	"요청에 성공하였습니다."
	4003	"카테고리 조회에 실패했습니다."

API 명 소분류 카테고리 조회 [API Index](#)
 API URI /comm-users/category/small/{mediumCategoryId}

Method GET

Header	Name	Type	Mandatory	Example	Default	Description
--------	------	------	-----------	---------	---------	-------------

Body	Name	Type	Mandatory	Example	Default	Description
------	------	------	-----------	---------	---------	-------------

Query String	Name	Type	Mandatory	Example	Default	Description
--------------	------	------	-----------	---------	---------	-------------

Response Parameters	Name	Type	Mandatory	Example	Default	Description
	isSuccess	boolean	Y	TRUE		요청 성공 여부
	code	int	Y		1000	응답 코드
	message	String	Y	요청에 성공하였습니다.		응답 메시지
	result	Array	Y	-		반환 값
	└ mediumCategoryId	Long	Y		1	중분류 식별자
	└ mediumCategoryTitle	String	Y	명품/수입의류		중분류 이름
	└ smallCategoryList	Array	Y	-		소분류 리스트
	└└ smallCategoryId	Long	Y		1	소분류 식별자
	└└ smallCategoryTitle	String	Y	여성 아우터		소분류 이름

Response Sample	Sample
	<pre> { "smallCategoryId": 2, "smallCategoryTitle": "여성 상의" }, { "smallCategoryId": 3, "smallCategoryTitle": "여성 팬츠" }, { "smallCategoryId": 4, "smallCategoryTitle": "스커트/원피스" }, { "smallCategoryId": 5, "smallCategoryTitle": "남성 아우터" }, { "smallCategoryId": 6, ... </pre>

Result Code	code	message
	1000	"요청에 성공하였습니다."
	4003	"카테고리 조회에 실패했습니다."

API 명 판매자 회원가입 [API Index](#)

API URI /sellers/signup

Method POST

Header	Name	Type	Mandatory	Example	Default	Description
--------	------	------	-----------	---------	---------	-------------

Body	Name	Type	Mandatory	Example	Default	Description
	loginId	String	Y	aaa1234		로그인 아이디
	loginPwd	String	Y	testpwd12!		로그인 비밀번호
	name	String	Y	김이박		이름
	email	String	Y	ssg1234@gmail.com		이메일
	corporationName	String	Y	속삭 주식회사		법인명
	corporationNumber	String	Y	124-80-12345		법인 사업자 등록번호
	phone	String	Y	010-1234-5678		전화번호

Query String	Name	Type	Mandatory	Example	Default	Description
--------------	------	------	-----------	---------	---------	-------------

Response Parameters	Name	Type	Mandatory	Example	Default	Description
	isSuccess	boolean	Y	TRUE		요청 성공 여부
	code	int	Y		1000	응답 코드
	message	String	Y	요청에 성공하였습니다.		응답 메시지
	result	String	Y	회원가입에 성공했습니다.		반환 값

Response Sample

```
{
  "isSuccess": true,
  "code": 1000,
  "message": "요청에 성공하였습니다.",
  "result": "회원가입에 성공했습니다."
}
```

Result Code	code	message
	1000	"요청에 성공하였습니다."
	2000	"중복된 아이디입니다."
	2001	"중복된 휴대폰 번호입니다."

2002	"중복된 이메일입니다."
2020	"중복된 법인번호입니다."
4010	"판매자 회원가입에 실패하였습니다."

API 명 예약 현황 조회 API [API Index](#)

API URI /reservation

Method GET

Header	Name	Type	Mandatory	Example	Default	Description
	Cookie	String	N	Idea-433e48be=56642c1e-389b-4236-95t	쿠키	

Body	Name	Type	Mandatory	Example	Default	Description
	notice	String	N	noticeTest1		공지 내용
	rule	String	N	ruleTest1		규칙 내용

Query String	Name	Type	Mandatory	Example	Default	Description
--------------	------	------	-----------	---------	---------	-------------

Response Parameters	Name	Type	Mandatory	Example	Default	Description
	isSuccess	boolean	Y	TRUE		요청 성공 여부
	code	int	Y		1000	응답 코드
	message	String	Y	요청에 성공하였습니다.		응답 메시지
	result	String	Y	변경되었습니다.		반환 값

Response Sample

```
{
  "isSuccess": true,
  "code": 1000,
  "message": "요청에 성공하였습니다.",
  "result": "변경되었습니다."
}
```

Result Code	code	message
	1000	"요청에 성공하였습니다."
	4000	"데이터베이스 연결에 실패하였습니다."
	4013	"공지 변경에 실패하였습니다."
	4014	"규칙 변경에 실패하였습니다."
	3002	"조회된 데이터가 없습니다."